

## SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, prensaestopas de poliamida con protección contra flexión y acodadura, para proteger cables flexibles en partes móviles de la máquina



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Protección frente a descarga de tracción



Resistencia mecánica



Alcance de sujeción amplio



Gran resistencia química

### Beneficios

protección fiable contra flexión y torsión

Conservación del cable

Funcionamiento fiable

Protección de cables flexibles

### Ámbito de uso

Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos frente al doblado excesivo conforme a VDE 0700-1

Herramientas portátiles

Industria robótica

Aplicaciones de luz y sonido

Partes móviles de máquinas

## SKINTOP® BS

### Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

### Composición de producto

Rosca de conexión PG según DIN 40430

### Aviso

consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades

Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL

Modelo SKINTOP® BSR con inserto reductor para sellar secciones transversales más pequeñas a petición del cliente

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINTOP® BS**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
SKINTOP® BS NPT gris argentado					
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015620	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015640	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015650	PG 21	13 - 18	33	129	11
SKINTOP® BS NPT negro					
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015820	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015840	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015850	PG 21	13 - 18	33	129	11

Última actualización (24.01.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16