

## Ty-Fast®Brida de sujeción

La brida TY - FAST® está hecha de PA 6.6, es una brida estándar para múltiples aplicaciones y cumple muchas certificaciones.



Libre de halógenos



Resistente a radiación UV

### Beneficios

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength  
Sure grip tab keeps the tail from popping out while being threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

### Ámbito de uso

Brida de sujeción multiuso para muchas aplicaciones

### Normas de referencia / Aprobaciones

Número de archivo: E49405, ver tabla

Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Material:

Poliamida 6.6

Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas:

de -40 °C hasta +85 °C

### Nota

Última actualización (02.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## **Ty-Fast®Brida de sujeción**

TY-FAST® es una marca registrada de Thomas & Betts

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

## Ty-Fast®Brida de sujeción

Referencia	Descripción de la pieza	Certificación UL	Largo x ancho (mm)	Ø agrupado, mm	Capacidad de carga tensional en N	Unidad / unid. embalaje
Natural						
61810350	TY100-18	sí	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810360	TY125-18	sí	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810380	TY125-40	sí	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810390	TY200-40	sí	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810400	TY300-40	sí	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810410	TY175-50	sí	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810420	TY300-50	sí	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810430	TY400-50	sí	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810440	TY200-120	sí	219.0 x 7.6	50	540	500
61810450	TY400-120	sí	375.0 x 7.6	102	540	500
Negro (resistencia a rayos UV)						
61810460	TY100-18x	sí	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810470	TY125-18x	sí	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810490	TY125-40x	sí	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810500	TY200-40x	sí	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810510	TY300-40x	sí	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810520	TY175-50x	sí	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810530	TY300-50x	sí	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810540	TY400-50x	sí	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810550	TY200-120x	sí	219.0 x 7.6	50	540	500
61810560	TY400-120x	sí	375.0 x 7.6	102	540	500

Última actualización (02.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16