

PRODUCT-DETAILS

OTM315E3CM230C

OTM315E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Información General

Tipo de producto extendido	OTM315E3CM230C
Código de producto	1SCA022847R1210
EAN	6417019297804
Descripción corta	OTM315E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Descripción larga	OTM315E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080
Country of Origin	Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales	1SCC303002M0204

Dimensiones

Ancho del product	323 mm
-------------------	--------

Alto del producto	185 mm
Largo del product	235 mm
Peso del product	8.2 kg 18.1 lb

Technical

Rated Operational Current AC-21A (I _e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Rated Operational Current AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Rated Operational Current AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Rated Operational Current AC-31B (I _e)	(380 ... 415 V) 315 A
Rated Operational Current AC-33B (I _e)	(380 ... 415 V) 315 A
Rated Operational Power AC-23A (P _e)	(380 ... 415 V) 160 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW
Conventional Free-air Thermal Current (I _{th})	q = 40 °C 315 A
Conventional Thermal Current (I _{the})	Fully Enclosed 315 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U _{imp})	12 kV
Rated Insulation Voltage (U _i)	1000 V
Rated Operational Voltage	1000 V
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I _{cw})	for 1 s 15 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Power Loss	6.5 W
Pollution Degree	3
Handle Color	Black
Handle Type	Direct mounted handle Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Mounting Type	Base mounting
Number of Poles	3
Grado de protección	Front IP20
Transition Type	Open

Ambiente

Environmental Information	1SCC303036D0202
---------------------------	-----------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SCC303013D0202
Environmental Information	1SCC303036D0202
Instrucciones y manuales	1SCC303002M0204
RoHS Information	1SCC303036D0202

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	255 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	460 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	243 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	10.22 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019297804

Clasificaciones

Object Classification Code	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641744

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Change-over and Transfer Switches → Motorized Change-over Switches

