


PRODUCT-DETAILS

OTM1250E3CM230C

OTM1250E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Información General

Tipo de producto extendido	OTM1250E3CM230C
Código de producto	1SCA112676R1001
EAN	6417019453910
Descripción corta	OTM1250E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Descripción larga	OTM1250E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080
Country of Origin	Finland (FI)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales	1SCC303002M0204

Dimensiones

Ancho del product	507 mm
-------------------	--------

Alto del producto	306 mm
Largo del product	297 mm
Peso del product	55 kg 507 lb

Technical

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 1250 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 1000 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Conventional Free-air Thermal Current (I_{th})	$q = 40\text{ }^\circ\text{C}$ 1250 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	12 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Rated Operational Voltage	1000 V
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	for 1 s 50 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Power Loss	29 W
Pollution Degree	3
Handle Color	Black
Handle Type	Direct mounted handle Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Mounting Type	Base mounting
Number of Poles	3
Grado de protección	Front IP20
Transition Type	Open

Ambiente

Environmental Information	1SCC303036D0202
---------------------------	-----------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SCC303027D0201
---------------------------------	-----------------

Environmental Information	1SCC303036D0202
Instrucciones y manuales	1SCC303002M0204
RoHS Information	1SCC303036D0202

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	440 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	700 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	565 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	55 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019453910

Clasificaciones

Object Classification Code	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
UNSPSC	39122233
Categoría RAEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641780

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores-seccionadores → Change-over and Transfer Switches → Motorized Change-over Switches

