

PRODUCT-DETAILS

# A1C 125 TMF 100-1000 1p F F

## A1C 125 TMF 100-1000 1p F F



### Información General

Tipo de producto extendido	A1C 125 TMF 100-1000 1p F F
Código de producto	1SDA066495R1
EAN	8015644003982
Descripción corta	A1C 125 TMF 100-1000 1p F F
Descripción larga	C.BREAKER FORMULA A1C 125 FIXED SINGLE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 100-1000 A

### Clasificación

EAN	8015644003982
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85362090
Order Code US and Canada	AAC100TW-1

### Dimensiones

Ancho del product	25.4 mm
Alto del producto	130 mm
Largo del product	60 mm
Peso del product	0.25 kg

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho	143 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	74 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	93 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.3 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644003982

## Ambiente

RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

## Información Adicional

Electrical Durability	1500 cycle
Mechanical Durability	Nr. Operations 8500 cycle
Number of Poles	1
Opening Time	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 8 W
Product Main Type	SACE FORMULA
Product Name	Moulded Case Circuit Breaker
Product Type	CB
Rated Current ( $I_n$ )	Main Circuit 100 A
Rated Impulse Withstand Voltage ( $U_{imp}$ )	6 kV
Rated Insulation Voltage ( $U_i$ )	690 V
Rated Operational Voltage	415 V AC 125 V DC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ )	(240 V AC) 9 kA (380 V AC) 1.25 kA (415 V AC) 1.25 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ )	(240 V AC) 18 kA (380 V AC) 2.5 kA (415 V AC) 2.5 kA (125 V DC) 5 kA
Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ )	125 A
Release	TMF
Release Type	TM
Short-Circuit Performance Level	C
Standards	IEC
Sub-type	A1
Terminal Connection Type	Front
Version	F

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SDC210032D0204
Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5519
Environmental Information	1SDL000183R0001

Instrucciones y manuales	1SDH000717R0002
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

### Clasificaciones

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object Classification Code	Q
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Formula DSA

