

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Diferencial 4P 125 A Clase B 300 mA S

16765

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 Reflex iC60
Tipo de producto o componente	Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre corto del dispositivo	RCCB-ID
Número de polos	4P
Posición de neutro	Izquierda
Corriente nominal (In)	125 A
Tipo de red	CA
Sensibilidad ante fugas a tierra	300 mA
Retardo de la protección contra fugas a tierra	Selectivo
Clase de protección contra fugas a tierra	Tipo B
Poder de corte y de cierre nominal	Im = 1250 A acorde a IEC 61008
Intensidad de cortocircuito condicional	Inc 10 kA 125 A

Complementario

Ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	230/400 V
[Ui] tensión asignada de aislamiento	440 V CA 50 Hz acorde a IEC 61008-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a IEC 61008-1
Pasos de 9 mm	8
Altura	86 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	76 mm
Peso del producto	450 g

Color	Gris
Endurancia mecánica	5000 ciclos
Durabilidad eléctrica	2000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1.5...16 mm ² Flexible Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1.5...16 mm ² rígido Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1.5...50 mm ² rígido Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1.5...35 mm ² Flexible Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible con terminal Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1.5...16 mm ² flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm
Par de apriete	3 N.m

Entorno

Normas	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	498.0 g
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 ancho	7.5 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	6.354 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months
