



Distribuidor ASI

Distribuidor AS-Interface



Beneficios

- Solución con buena relación calidad-precio para el cableado racional de instalaciones AS-Interface
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Instalación fácil

Características de producto

- Distribuidor para montaje en campo
- Montaje de 2 cables planos o conector hembra (codificación A)
- Apto para uso en cadenas portacables
- Montaje de panel
- Intensidad asignada ≤ 4 A (Distribuidor H: $I \leq 8$ A)

Composición de producto

- Sección de conductor: 0,34 mm²
- Código de color: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
- Cubierta exterior: PUR libre de halógenos, color negro

Cables indicados

- UNITRONIC® BUS ASI página 328
- UNITRONIC® BUS ASI FD página 329

Características técnicas

Clasificación ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
interfaz pasiva sensor-actuador

Tipo de conexión

Técnica de penetración para cable plano



Grado de protección:

IP 67
(H-distribuidor: IP69)



Temperatura ambiente (en uso)

desde -25 °C hasta +75 °C

Referencia	Denominación	Longitud en m	Unid. de embalaje
Distribución de un cable plano			
para 2 cables planos (distribuidor H)			
22260802	AB-ASI-J-Y-Y-N		1
para conectores hembra M12 (2-pos.)			
22260800	AB-ASI-J-Y-N-M12FS		1
22260803	AB-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS	1	1
22260804	AB-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS	2	1
Distribución de 2 cables planos			
para conectores hembra M12 (4-pos.)			
22260801	AB-ASI-J-Y-B-M12FS		1
22260805	AB-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS	1	1
22260806	AB-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS	2	1

Base de precios de cobre: cobre incluido. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información de la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre. Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Accesorios

- Set de destornilladores dinamométricos Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte la página 1060