

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque de Contactos Auxiliar temporizado TeSys - 1NA+1NC - Terminales de Tornillo

LADT2

### Principal

<b>Gama</b>	TeSys TeSys Deca
<b>Nombre del producto</b>	TeSys D TeSys DF
<b>Tipo de producto o componente</b>	Bloque de contactos auxiliares temporizados
<b>Compatibilidad de gama</b>	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F TeSys F CAD TeSys F LC1D
<b>Ubicación de montaje</b>	Frontal
<b>Composición de los polos de contacto</b>	1 a + 1 NC
<b>Contacts operation</b>	Time delay
<b>Tipo de temporizador</b>	Temporización de encendido
<b>Rango de temporización</b>	1...30 s
<b>[Ue] tensión asignada de empleo</b>	690 V CA 25...400 Hz
<b>[Ie] corriente asignada de empleo</b>	6 A en 120 V AC-15 1.04 A en 690 V AC-15 0.55 A en 125 V DC-13 0.1 A en 600 V DC-13
<b>[Ui] tensión asignada de aislamiento</b>	690 V acorde a IEC 60947-5-1 600 V acorde a UL 60947-5-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 60947-5-1
<b>[Ith] corriente térmica convencional</b>	10 A en <60 °C
<b>Normas</b>	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
<b>Certificaciones de producto</b>	Esquema IECEE CB UL CSA CCC EAC UKCA

### Complementario

<b>Irms poder de conexión nominal</b>	140 A en <= 690 V CA acorde a IEC 60947-5-1 250 A en <= 690 V DC acorde a IEC 60947-5-1
---------------------------------------	--

<b>Rango temporal admisible</b>	100 A en <60 °C 1 s 120 A en <60 °C 500 ms 140 A en <60 °C 100 ms
<b>Tipo de protección</b>	Fusible gG 10 A
<b>Endurancia mecánica</b>	5 Mciclos
<b>Corriente mínima de conmutación</b>	5 mA
<b>Tensión mínima de conmutación</b>	17 V
<b>Tiempo de no superposición</b>	1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
<b>Resistencia de aislamiento</b>	> 10 MOhm
<b>Conexiones - terminales</b>	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> Flexible con Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> rígido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> rígido Terminales de fijación por tornillo
<b>Par de apriete</b>	1.7 N.m - con destornillador plano Ø 6 1.7 N.m - con destornillador Philips nº 2 1.7 N.m - con destornillador pozidriv No 2
<b>Color</b>	Gris oscuro
<b>Altura</b>	48 mm
<b>Anchura</b>	44 mm
<b>Profundidad</b>	61 mm

## Entorno

<b>Características ambientales</b>	Ambiente normal
<b>Grado de protección IP</b>	IP20 acorde a IEC 60529
<b>Tratamiento de protección</b>	TH acorde a IEC 60068
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-60...80 °C
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-40...70 °C
<b>Altitud máxima de funcionamiento</b>	3000 m

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	74.0 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	5.2 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	6.5 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	5.0 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	BB1
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	10
<b>Paquete 2 Peso</b>	752.0 g
<b>Paquete 2 Altura</b>	5.2 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	13.0 cm
<b>Paquete 2 Largo</b>	24.0 cm

Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	1120
Paquete 3 Peso	100.444 kg
Paquete 3 Altura	77.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Largo	60.0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------