

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contactor TeSys F 3P(3NA) AC-3 440V 25A Bobina 110VAC

LC1F225F7

! Discontinuado el: 17 mayo 2022

! Pronto a discontinuarse

Principal

Gama	TeSys
Gama de producto	TeSys F
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	LC1F
Aplicación del contactor	Control del motor Carga resistiva
Categoría de empleo	AC-3 AC-4 AC-1
Número de polos	3P
[Ue] tensión asignada de empleo	≤ 460 V DC ≤ 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] corriente asignada de empleo	315 A 40 °C) en ≤ 440 V AC-1 225 A 55 °C) en ≤ 440 V AC-3
[Uc] tensión del circuito de control	110 V CA 40...400 Hz

Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
Categoría de sobretensión	III
[Ith] corriente térmica convencional	315 A en <40 °C
Poder asignado de corte	1800 A acorde a IEC 60947-4-1
[Icw] Corriente temporal admisible	1800 A en <40 °C - 10 s 1000 A en <40 °C - 30 s 850 A en <40 °C - 1 min 560 A en <40 °C - 3 min 440 A en <40 °C - 10 min
Fusible asociado	315 A gG en ≤ 440 V 250 A aM en ≤ 440 V
Impedancia media	0.32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	1000 V acorde a IEC 60947-4-1 1500 V acorde a VDE 0110 gr C
Código de compatibilidad	LC1F

Power pole contact composition	3 NA
Potencia del motor en kW	110 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 110 kW en 415 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 110 kW en 440 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 129 kW en 500 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 129 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 63 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 40 kW en 400 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4)
Límites de tensión del circuito de control	Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Duración de maniobra	35 ms cierre - tipo de cable: a Uc) 130 ms apertura - tipo de cable: a Uc)
Rango de operación	2400 cyc/h en <55 °C
Conexiones - terminales	Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm ² Flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm ² Flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm ² Flexible con Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2.5 mm ² Flexible con Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm ² sólido sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm ² sólido sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 Barra 2 cable(s) - sección barra colectora: 32 x 4 mm Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados 1 cable(s) 185 mm ² Circuito de alimentación, estado 1 conector 1 cable(s) 185 mm ² Circuito de alimentación, estado 1 conexión atornillada
Par de apriete	Circuito de control, estado 1 1.2 N.m Circuito de alimentación, estado 1 35 N.m
Tipo de montaje	Placa
Tipo de circuito de control	CA en 40...400 Hz
Disipación de calor	8...9.8 W
Motor power range	55...100 kW en 200...240 V 3 fases 110...220 kW en 480...500 V 3 fases 110...220 kW en 380...440 V 3 fases
Tipo de arranque motor	Contactador directo
Tension de la bobina del contactor	110 V CA Estándar
Normas	En> 40 A IEC 60947-4-1 EN 60947-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-4-1
Certificaciones de producto	CB RINA ABS CSA RMROS LROS (Lloyds Register of Shipping) UL BV DNV UKCA
Entorno	
Grado de protección IP	IP20 frontal con cubiertas acorde a IEC 60529 IP20 frontal con cubiertas acorde a VDE 0106
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal

Altura	197 mm
Anchura	168.5 mm
Profundidad	181 mm
Peso del producto	4.75 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	5.265 kg
Paquete 1 Altura	20.9 cm
Paquete 1 ancho	23.1 cm
Paquete 1 Largo	21.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	2
Paquete 2 Peso	11.29 kg
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Largo	60.0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------