

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contactor TeSys F 3P(3NA) AC-3 440V 330A Bobina 110VAC

LC1F330F7

! Discontinuado el: 17 mayo 2022

! Pronto a discontinuarse

### Principal

Gama	TeSys
Gama de producto	TeSys F
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	LC1F
Aplicación del contactor	Control del motor Carga resistiva
Categoría de empleo	AC-4 AC-1 AC-3
Número de polos	3P
[Ue] tensión asignada de empleo	$\leq 1000$ V CA 50/60 Hz $\leq 460$ V DC
[Ie] corriente asignada de empleo	400 A 40 °C) en $\leq 440$ V CA AC-1 330 A 55 °C) en $\leq 440$ V CA AC-3
[Uc] tensión del circuito de control	110 V CA 40...400 Hz

### Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
Categoría de sobretensión	III
[Ith] corriente térmica convencional	400 A en $<40$ °C
Poder asignado de corte	2640 A acorde a IEC 60947-4-1
[Icw] Corriente temporal admisible	2650 A en $<40$ °C - 10 s 1800 A en $<40$ °C - 30 s 1300 A en $<40$ °C - 1 min 900 A en $<40$ °C - 3 min 750 A en $<40$ °C - 10 min
Fusible asociado	400 A aM en $\leq 440$ V 500 A gG en $\leq 440$ V
Impedancia media	0.28 mOhm - Ith 400 A 50 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	1000 V acorde a IEC 60947-4-1 1500 V acorde a VDE 0110 gr C
Código de compatibilidad	LC1F

<b>Power pole contact composition</b>	3 NA
<b>Potencia del motor en kW</b>	160 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 180 kW en 415 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 200 kW en 440 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 200 kW en 500 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 220 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 160 kW en 1000 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 100 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 59 kW en 400 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4)
<b>Límites de tensión del circuito de control</b>	Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
<b>Duración de maniobra</b>	40...65 ms cierre 100...170 ms apertura
<b>Rango de operación</b>	2400 cyc/h en <55 °C
<b>Conexiones - terminales</b>	Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> Flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> Flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> Flexible con Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> Flexible con Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> sólido sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> sólido sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados 1 cable(s) 240 mm <sup>2</sup> Circuito de alimentación, estado 1 Barra 2 cable(s) - sección barra colectora: 30 x 5 mm Circuito de alimentación, estado 1 conexión atornillada
<b>Par de apriete</b>	Circuito de control, estado 1 1.2 N.m Circuito de alimentación, estado 1 35 N.m
<b>Tipo de montaje</b>	Placa
<b>Tipo de circuito de control</b>	CA en 40...400 Hz
<b>Disipación de calor</b>	8 W
<b>Motor power range</b>	55...100 kW en 200...240 V 3 fases 110...220 kW en 480...500 V 3 fases 110...220 kW en 380...440 V 3 fases
<b>Tipo de arranque motor</b>	Contactor directo
<b>Tension de la bobina del contactor</b>	110 V CA Estándar
<b>Normas</b>	EN 60947-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 En> 40 A
<b>Certificaciones de producto</b>	BV DNV CSA ABS UL CB RMROS LROS (Lloyds Register of Shipping) RINA UKCA

## Entorno

<b>Grado de protección IP</b>	IP20 frontal con cubiertas acorde a IEC 60529 IP20 frontal con cubiertas acorde a VDE 0106
<b>Tratamiento de protección</b>	TH
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5...55 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-60...80 °C
<b>Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo</b>	-40...70 °C
<b>Altitud máxima de funcionamiento</b>	3000 m sin reducción de la potencia nominal

Altura	206 mm
Anchura	213 mm
Profundidad	219 mm
Peso del producto	8.6 kg

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	9.363 kg
Paquete 1 Altura	23.5 cm
Paquete 1 ancho	24.5 cm
Paquete 1 Largo	29.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S06
Número de Unidades en el Paquete 2	8
Paquete 2 Peso	87.9 kg
Paquete 2 Altura	73.5 cm
Paquete 2 Ancho	60.0 cm
Paquete 2 Largo	80.0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------