

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Relé de Protección Térmica TeSys K 1.8-2.6A Clase 10A

LR2K0308

### Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LS1
Tipo de producto o componente	Reles de sobrecarga térmica diferencial
Nombre corto del dispositivo	LR2K
Aplicación del relé	Protección del motor
Compatibilidad del producto	LP4K LC1K LC7K LP1K
Tipo de red	DC AC
Clase de disparo por sobrecarga	Clase 10A acorde a IEC 60947-4-1
Rango de ajustes de protección térmica	1,8...2,6 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a BS 4941 Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947 Circuito de alimentación, estado 1 750 V acorde a VDE 0110 gr C Circuito de alimentación, estado 1 600 V acorde a CSA C22.2 No 14

### Complementario

Frecuencia de red	<= 400 Hz
Soporte de montaje	Bajo contactor Placa, con accesorios específicos Carril, con accesorios específicos
Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Ith] corriente térmica convencional	6 A para circuito de señalización
[Ue] tensión asignada de empleo	<= 690 V para circuito de alimentación 690 V AC AC-15 para circuito de señalización 250 V DC DC-13 para circuito de señalización
Fusible asociado	6 A gG para circuito de señalización acorde a VDE 0660 6 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
Potencia total disipada por polo	2 W
Sensibilidad de fallo de fase	Sí acorde a IEC 60947-4-1

<b>Señalizaciones en local</b>	Indicador de disparo - tipo de cable: amarillo)
<b>Tipo de control</b>	Rojo botón pulsador, estado 1 función de test de disparo Azul botón pulsador, estado 1 paro y borrado manual conm. selector, estado 1 manual o automático Reajuste
<b>Conexiones - terminales</b>	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> sólido Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,75...4 mm <sup>2</sup> Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,75...4 mm <sup>2</sup> Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,34...2,5 mm <sup>2</sup> Flexible con extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> Flexible con extremidad de cable
<b>Par de apriete</b>	1,3 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips n° 2 1,3 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6 1,3 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador pozidriv No 2
<b>Altura</b>	58 mm
<b>Ancho</b>	45 mm
<b>Profundidad</b>	65 mm
<b>Peso del producto</b>	0,145 kg

## Entorno

<b>Normas</b>	BS 4941 VDE 0660 IEC 60947 NF C 63-650
<b>Certificaciones de producto</b>	UL CSA UKCA
<b>Tratamiento de protección</b>	TC acorde a IEC 60068 TC acorde a DIN 50016
<b>Grado de protección IP</b>	410 acorde a IEC 60529
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-20...55 °C sin disminución acorde a IEC 60947 -30...60 °C con restricciones acorde a IEC 60947
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...70 °C
<b>Altitud máxima de funcionamiento</b>	2000 m sin disminución
<b>Resistencia al fuego</b>	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Resistencia a las llamas</b>	V1 acorde a UL 94 Requerimiento 2 acorde a NF F 16-101 Requerimiento 2 acorde a NF F 16-102
<b>Resistencia mecánica</b>	Impactos contacto NA, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Impactos contacto NC, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Vibraciones contacto NA, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6 Vibraciones contacto NC, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	157,0 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	4,8 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	7,2 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	8,5 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	S02
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	41
<b>Paquete 2 Peso</b>	6,8 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	15,0 cm

Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Largo	40,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	656
Paquete 3 Peso	118,772 kg
Paquete 3 Altura	77,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Largo	80,0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------