


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina LX1D 220 VAC para 3P ó 4P LC1D115

LX1D8M7

Principal

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Gama | TeSys |
| Tipo de producto o componente | Bobina de contactor |
| Nombre corto del dispositivo | LX1D8 |
| Tipo de circuito de control | AC en 50/60 Hz |
| [Uc] tensión del circuito de control | 220 V AC 50/60 Hz |
| Resistencia media | 9895 Ohm en 20 °C |
| Inductancia de circuito cerrado | 210,72 H |
| Compatibilidad del producto | LC1D150 LC1D115 |
| Endurancia mecánica | 8 Mcycles |
| Rango de operación | 1200 cyc/h en <60 °C |

Complementario

| | |
|--|---|
| Característica de la bobina | Sin filtro antiparasitario de serie |
| Límites de tensión del circuito de control | Desconexión, estado 1 0.3...0.5 Uc en 50/60 Hz 55 °C) Operativa, estado 1 0.8...1.15 Uc en 50/60 Hz 55 °C) |
| Consumo a la llamada en VA | 280...350 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 280...350 VA 50 Hz 0,9 20 °C) |
| Consumo de mantenimiento en VA | 2...18 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 2...18 VA 50 Hz 0,9 20 °C) |
| Disipación de calor | 3...4,5 W en 50/60 Hz |

Entorno

| | |
|--|------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...60 °C |
|--|------------|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 303,0 g |
| Paquete 1 Altura | 6,2 cm |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 ancho | 11,5 cm |
| Paquete 1 Largo | 17,0 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 20 |
| Paquete 2 Peso | 6,544 kg |
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Largo | 40,0 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Si |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Si |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|