

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina LXD-1 24 VAC para Contactor TeSys D 3P LC1D09-D38

LXD1B7

Principal

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Gama | TeSys |
| Tipo de producto o componente | Bobina de contactor |
| Nombre corto del dispositivo | LXD1 |
| Tipo de circuito de control | AC en 50/60 Hz |
| [Uc] tensión del circuito de control | 24V AC 50/60 Hz |
| Resistencia media | 5,37 Ohm en 20 °C |
| Inductancia de circuito cerrado | 0,22 H |
| Compatibilidad del producto | LC1D09...D38 CAD LC1DT20...DT40 |
| Endurancia mecánica | 15 Mcycles |
| Rango de operación | 3600 cyc/h en <60 °C |

Complementario

| | |
|--|--|
| Característica de la bobina | Sin filtro antiparasitario de serie |
| Límites de tensión del circuito de control | Desconexión, estado 1 0.3...0.6 Uc en 50/60 Hz 60 °C) Operativa, estado 1 0.8...1.1 Uc en 50 Hz 60 °C) Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc en 60 Hz 60 °C) |
| Consumo a la llamada en VA | 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
| Consumo de mantenimiento en VA | 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
| Disipación de calor | 2...3 W en 50/60 Hz |

Entorno

| | |
|--|------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...60 °C |
| Peso del producto | 0,07 kg |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Peso | 74,0 g |
| Paquete 1 Altura | 4,0 cm |
| Paquete 1 ancho | 4,5 cm |
| Paquete 1 Largo | 6,3 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 100 |
| Paquete 2 Peso | 7,744 kg |
| Paquete 2 Altura | 15,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Largo | 40,0 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Si |
| Sin mercurio | Si |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
| Sin PVC | Si |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|