


# Ficha de datos | Código: 231-106/026-000

Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm<sup>2</sup>; Paso 5 mm; 6 polos; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris


<https://www.wago.com/231-106/026-000>



Dimensiones en mm

$$L = (n.^{\circ} \text{ de polos} \times \text{paso}) + 1,5 \text{ mm}$$

Conectores hembra de 2 a 3 polos: un solo clip de enganche



- Conexión universal para cualquier tipo de cable
- Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de la conexión CAGE CLAMP®
- Puntos de prueba integrados
- Con tetones codificadores

## Notas

Información sobre seguridad 1

El SISTEMA MULTICONEXIÓN (MCS) incluye bornas sin capacidad de ruptura de conformidad con DIN EN 61984. Cuando se usan del modo previsto, estas bornas no deben conectarse ni desconectarse estando sometidas a tensión o carga. El diseño del circuito debe garantizar que los conectores macho, que se pueden tocar, no estén sometidos a tensión a la hora de desconectarlos.

Variantes:

Superficies de contacto doradas o parcialmente doradas  
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>.

## Datos eléctricos

### Valores asignados según CEI/EN

Valores asignados según	IEC/EN 60664-1
Tensión nominal (III/3)	320 V
Tensión de choque asignada (III/3)	4 kV
Tensión asignada (III/2)	320 V
Tensión de choque asignada (III/2)	4 kV
Tensión nominal (II/2)	630 V
Tensión de choque asignada (II/2)	4 kV
Corriente asignada	16 A
Leyenda (valores asignados)	(III / 2) Δ Protección contra sobretensión III / Grado de ensuciamiento 2

### Valores asignados según UL

Certificaciones según	UL 1059
Tensión asignada UL (grupo de uso B)	300 V
Corriente asignada UL (grupo de uso B)	15 A
Tensión asignada UL (grupo de uso D)	300 V
Corriente asignada UL (grupo de uso D)	10 A

### Valores asignados según UL

Tensión asignada UL 1977	600 V
Corriente asignada UL 1977	15 A

### Valores asignados según CSA

Certificaciones según	CSA
Tensión asignada CSA (grupo de uso B)	300 V
Corriente asignada CSA (grupo de uso B)	15 A
Tensión asignada CSA (grupo de uso D)	300 V
Corriente asignada CSA (grupo de uso D)	10 A

## Datos de conexión

Número total de puntos de conexión	6
Número total de potenciales	6
Número de tipos de conexión	1
Número de niveles	1

### Conexión 1

Tecnología de conexión	CAGE CLAMP®
Tipo de accionamiento	Herramienta de accionamiento
Conductor rígido	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conductor flexible	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conductor flexible; con puntera aislada	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Conductor flexible; con puntera no aislada	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pulgadas
N.º de polos	6
Ángulo de entrada del conductor con respecto al ángulo de conexión	0°

### Datos físicos

Paso	5 mm / 0.197 pulgadas
Anchura	31,5 mm / 1.24 pulgadas
Altura	14,3 mm / 0.563 pulgadas
Profundidad	26,45 mm / 1.041 pulgadas

### Datos mecánicos

Codificación variable	Sí
Protección contra giro	Sí

### Conexión Plug-In

Tipo de contacto (conector enchufable)	Conector hembra
Conector (tipo de conexión)	para conductor
Protección contra error al conectar	No
Conexión sin pérdida de paso	No
Bloqueo de conexión enchufable	Sin

### Datos de material

Nota sobre datos de material	<a href="#">Information on material data can be found here</a>
Color	gris
Grupo de materiales	I
Material de aislamiento	Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material del resorte de presión	Acero de croma de cromo-níquel (CrNi)
Material de contacto	Aleación de cobre
Revestimiento de contacto	Estañado
Carga de fuego	0,153 MJ
Peso	10,7 g

### Requisitos medioambientales

Rango de temperatura límite	-60 ... +85 °C
Temperatura de procesamiento	-35 ... +60 °C

### Datos comerciales

Product Group	3 (SISTEMA MULTICONEXIÓN)
eCl@ss 10.0	27-44-03-09
eCl@ss 9.0	27-44-03-09
ETIM 8.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638
PU (SPU)	50 Stück
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4044918339285
Número de arancel aduanero	85366990990

Homologaciones / Certificados

Homologaciones específicas de cada país



Homologación	Norma	Nombre de certificado
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-39756/A1
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	LR 18677-25
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-121453

Homologaciones de la industria naval



Homologación	Norma	Nombre de certificado
ABS American Bureau of Shipping	-	19-HG1869876-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60998	11915/D0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z

UL-Approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

1 Productos apropiados

1.1 Contrapieza

1.1.1 Conector macho



**Código: 232-506/007-000**  
Conector macho de unión; Montaje en carril DIN-35; 6 polos; Paso 5 mm; gris



**Código: 232-336**  
Conector macho multipiso THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-166/003-000**  
Conector macho para bornas de carril; Pines de 1,2 x 1,2 mm; recta; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-436/001-000/105-604/997-407**  
Conector macho THR; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; en la banda; Paso 5 mm; 6 polos; negro



**Código: 231-436/001-000/105-604**  
Conector macho THR; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; Paso 5 mm; 6 polos; negro



**Código: 231-136/001-000/105-604/997-407**  
Conector macho THR; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; en la banda; Paso 5 mm; 6 polos; negro



**Código: 231-136/001-000/105-604**  
Conector macho THR; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; Paso 5 mm; 6 polos; negro



**Código: 231-466/001-000/105-604/997-407**  
Conector macho THR; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; en la banda; Paso 5 mm; 6 polos; negro



**Código: 231-466/001-000/105-604**  
Conector macho THR; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; Paso 5 mm; 6 polos; negro



**Código: 231-166/001-000/105-604/997-407**  
Conector macho THR; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; recta; en la banda; Paso 5 mm; 6 polos; negro



**Código: 231-166/001-000/105-604**  
Conector macho THR; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; recta; Paso 5 mm; 6 polos; negro



**Código: 231-436/040-000**  
Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; Brida de sujeción; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-436/001-000**  
Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-136/040-000**  
Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; Brida de sujeción; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-136/001-000**  
Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-466/040-000**  
Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; Brida de sujeción; Paso 5 mm; 6 polos; gris

### 1.1.1 Conector macho



**Código: 231-466/001-000**

Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-166/040-000**

Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; recta; Brida de sujeción; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-166/001-000**

Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; recta; Paso 5 mm; 6 polos; gris



**Código: 231-606**

Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 polos; 2,50 mm²; gris



**Código: 231-606/019-000**

Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 polos; Brida de sujeción; 2,50 mm²; gris



**Código: 231-606/114-000**

Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 polos; Brida encastrable; 2,50 mm²; gris



**Código: 231-606/018-000**

Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 polos; Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris