



ATC6 interfaz USB frontal accesorio p. ATC6300 y ATC6500; enchufable para parametrización en frontal contiene adaptador USB y cable mini USB longitud cable 1,8 m

La versión		
nombre comercial del producto	SETRON	
designación del producto	accesorios para automatismo de conmutación de red	
tipo de producto	ATC6 interfaz USB frontal	
tipo de alimentación	se alimenta a través del puerto USB	
Datos técnicos generales		
temperatura de empleo		
mín.	-30 °C	
máx.	70 °C	
La tensión de alimentación		
tensión de alimentación / con DC	5 V	
Clase de protección		
grado de protección IP / frontal	IP20	
Disipación		
pérdidas [W] / con DC / máx.	0,5 W	
corriente consumida / con DC / máx.	100 mA	
Detalles del producto		
propiedad del producto / del material de la caja	poliamida	
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica	enchufable	
Diseño Mecánico		
altura	11 mm	
anchura	32 mm	
profundidad	47 mm	
peso neto	90 g	
Condiciones ambientales		
humedad relativa del aire / valor de referencia	80 %	
temperatura ambiente / durante el almacenamiento		
mín.	-30 °C	
máx.	80 °C	
Certificados		
designaciones de referencia		
según EN 61346-2	K	
según IEC 81346-2:2009	K	
General Product Approval		other
Declaration of Conformity		

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL73>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3KC9000-8TL73>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL73

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



