



Interruptor automático tamaño S3 para protección de motores, CLASE 10
 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 57...75 A
 Disparador de cortocircuito 975 A borne de tornillo poder de corte estándar

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Interruptores automáticos
tipo de producto	para protección de motores
denominación del tipo de producto	3RV2
Datos técnicos generales	
tamaño constructivo del interruptor automático	S3
tamaño del contactor combinable específico de la empresa	S3
ampliación del producto interruptor auxiliar	Sí
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad	
• con AC en estado operativo caliente	38 W
• con AC en estado operativo caliente por polo	12,7 W
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado	1 000 V
resistencia a tensión de choque valor asignado	8 kV
resistencia a choques según IEC 60068-2-27	25g / 11 ms senoidal
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• de contactos principales típico	25 000
• de los contactos auxiliares típico	25 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) típico	25 000
modo de protección Ex según Directiva ATEX 2014/34/UE	Ex II (2) GD
certificado de aptitud según Directiva ATEX 2014/34/UE	DMT 02 ATEX F 001
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	Q
Directiva RoHS (fecha)	03/01/2017
Condiciones ambiente	
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-20 ... +60 °C
• durante el almacenamiento	-50 ... +80 °C
• durante el transporte	-50 ... +80 °C
humedad relativa del aire durante el funcionamiento	10 ... 95 %
Circuito de corriente principal	
número de polos para circuito principal	3
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente	57 ... 75 A
tensión de empleo	
• valor asignado	20 ... 690 V
• con AC-3 valor asignado máx.	690 V

<ul style="list-style-type: none"> con AC-3e valor asignado máx. 	690 V
frecuencia de empleo valor asignado	50 ... 60 Hz
intensidad de empleo valor asignado	75 A
intensidad de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 con 400 V valor asignado 	75 A
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3e con 400 V valor asignado 	75 A
potencia de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> con 230 V valor asignado con 400 V valor asignado con 500 V valor asignado con 690 V valor asignado 	22 kW 37 kW 45 kW 55 kW
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3e <ul style="list-style-type: none"> con 230 V valor asignado con 400 V valor asignado con 500 V valor asignado con 690 V valor asignado 	22 kW 37 kW 45 kW 55 kW
frecuencia de maniobra	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 máx. 	15 1/h
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3e máx. 	15 1/h
Protección/ Vigilancia	
función del producto	
<ul style="list-style-type: none"> detección de defectos a tierra 	No
<ul style="list-style-type: none"> detección de pérdida de fase 	Sí
clase de disparo	CLASS 10
tipo de disparador por sobrecarga	térmico
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> con AC con 240 V valor asignado 	100 kA
<ul style="list-style-type: none"> con AC con 400 V valor asignado 	65 kA
<ul style="list-style-type: none"> con AC con 500 V valor asignado 	8 kA
<ul style="list-style-type: none"> con AC con 690 V valor asignado 	5 kA
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) con AC	
<ul style="list-style-type: none"> con 240 V valor asignado 	100 kA
<ul style="list-style-type: none"> con 400 V valor asignado 	30 kA
<ul style="list-style-type: none"> con 500 V valor asignado 	4 kA
<ul style="list-style-type: none"> con 690 V valor asignado 	3 kA
valor de respuesta de corriente del disparador instantáneo de cortocircuito	975 A
Valores nominales UL/CSA	
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico	
<ul style="list-style-type: none"> con 480 V valor asignado 	75 A
<ul style="list-style-type: none"> con 600 V valor asignado 	75 A
potencia mecánica entregada [hp]	
<ul style="list-style-type: none"> por motor monofásico <ul style="list-style-type: none"> con 110/120 V valor asignado con 230 V valor asignado 	7,5 hp 15 hp
<ul style="list-style-type: none"> para motor trifásico <ul style="list-style-type: none"> con 200/208 V valor asignado con 220/230 V valor asignado con 460/480 V valor asignado con 575/600 V valor asignado 	25 hp 30 hp 60 hp 75 hp
Protección contra cortocircuitos	
función del producto protección de cortocircuito	Sí
tipo de disparador por cortocircuito	magnético
Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	según las necesidades del usuario
tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 60715
altura	165 mm

anchura	70 mm
profundidad	176 mm
distancia que debe respetarse	
<ul style="list-style-type: none"> • para montaje en serie hacia un lado 	0 mm
<ul style="list-style-type: none"> • a piezas puestas a tierra con 400 V <ul style="list-style-type: none"> — hacia abajo — hacia arriba — hacia un lado 	70 mm 70 mm 10 mm
<ul style="list-style-type: none"> • a piezas bajo tensión con 400 V <ul style="list-style-type: none"> — hacia abajo — hacia arriba — hacia un lado 	70 mm 70 mm 10 mm
<ul style="list-style-type: none"> • a piezas puestas a tierra con 500 V <ul style="list-style-type: none"> — hacia abajo — hacia arriba — hacia un lado 	110 mm 110 mm 10 mm
<ul style="list-style-type: none"> • a piezas bajo tensión con 500 V <ul style="list-style-type: none"> — hacia abajo — hacia arriba — hacia un lado 	110 mm 110 mm 10 mm
<ul style="list-style-type: none"> • a piezas puestas a tierra con 690 V <ul style="list-style-type: none"> — hacia abajo — hacia arriba — hacia un lado 	150 mm 150 mm 30 mm
<ul style="list-style-type: none"> • a piezas bajo tensión con 690 V <ul style="list-style-type: none"> — hacia abajo — hacia arriba — hacia un lado 	150 mm 150 mm 30 mm
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica	
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal 	conexión por tornillo
disposición de la conexión eléctrica para circuito principal	arriba y abajo
tipo de secciones de conductor conectables	
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos principales <ul style="list-style-type: none"> — monofilar — monofilar o multifilar — alma flexible con preparación de los extremos de cable — alma flexible sin preparación de extremos de cable 	2x (2,5 ... 16 mm ²) 2x (2,5 ... 50 mm ²), 1x (10 ... 70 mm ²) 2x (2,5 ... 35 mm ²), 1x (2,5 ... 50 mm ²) 2x (10 ... 35 mm ²), 1x (10 ... 50 mm ²)
par de apriete	
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos principales con terminal de cable tipo ojal 	4,5 ... 6 N·m
diámetro exterior del terminal de cable tipo ojal utilizable máx.	19 mm
par de apriete	
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos principales con bornes de tornillo 	4,5 ... 6 N·m
Seguridad	
valor B10	
<ul style="list-style-type: none"> • con alta tasa de demanda según SN 31920 	5 000
cuota de defectos peligrosos	
<ul style="list-style-type: none"> • con baja tasa de demanda según SN 31920 • con alta tasa de demanda según SN 31920 	50 % 50 %
valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	10 y
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal
tipo de display para estado de conmutación	Muletilla
Certificados/ Homologaciones	

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



For use in hazardous locations



EG-Konf.



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



LRS



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV2041-4KA10>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2041-4KA10>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV2041-4KA10>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2041-4KA10&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2041-4KA10/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2041-4KA10&objecttype=14&gridview=view1>



