

Montaje fijo, compacto: interruptor automático tamaño 1600; con RTC y 4 bloques cont. AUX bloque señaliz. disparado S24; lcu "H" lcu=85 kA a 415 V, 3 polos ETU350, LSI, In=1000 A Codificador giratorio Ir=400...1000 A lsd=1...10xIn, li=1,5...15xIn Protección de neutro ajustable opcionalmente con transf. corriente ext.; hasta 200 % Prolongación de perfil recta sin conexión de comunicación, Accto. manual del acumulador con activación mecánica sin 2.º disparador auxiliar sin 1.er disparador auxiliar

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor	No
Datos técnicos generales	
número de polos	3
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	1 000
Voltaje	
tensión de aislamiento / valor asignado	1 000 V
tensión de empleo / con AC / con 50/60 Hz / valor asignado	690 V
grado de protección IP	IP20
grado de protección IP / frontal	IP20
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	30 W
Electricidad	
intensidad de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> con 40 °C / valor asignado con 45 °C / valor asignado con 50 °C / valor asignado con 55 °C / valor asignado con 60 °C / valor asignado con 65 °C / valor asignado con 70 °C / valor asignado 	1 000 A 1 000 A 1 000 A 971 A 942 A 885 A 827 A
corriente permanente / valor asignado	1 000 A
valor de respuesta ajustable para corriente	
<ul style="list-style-type: none"> del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / valor final del disparador instantáneo de cortocircuito / mín. del disparador instantáneo de cortocircuito / máx. 	1 000 A 1 500 A 15 000 A
corriente de breve duración soportable (Icw)	
<ul style="list-style-type: none"> limitada a 1 s / valor asignado con AC / con 415 V / limitada a 0,5 s / valor asignado 	20 kA 20 kA
Circuito auxiliar	
número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	4
Idoneidad	
aptitud para uso	protección de instalaciones
Parámetros ajustables	
valor de respuesta ajustable para corriente	
<ul style="list-style-type: none"> del disparador de cortocircuitos ajustado a reaccionar con breve retardo / valor inicial del disparador de cortocircuitos ajustado a reaccionar con breve retardo / valor final 	1 000 A 10 000 A
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / valor inicial	400 A

componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> ● señalizador de disparo ● disparador de tensión ● disparador de mínima tensión 	<p>Sí</p> <p>No</p> <p>No</p>
ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	Sí

Función del producto

función del producto	
<ul style="list-style-type: none"> ● protección de defecto a tierra 	No

Cortocircuito

poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)	
<ul style="list-style-type: none"> ● con 415 V / valor asignado ● con 500 V / valor asignado ● con 690 V / valor asignado 	<p>85 kA</p> <p>55 kA</p> <p>36 kA</p>

poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> ● con 415 V / valor asignado ● con 440 V / valor asignado ● con 500 V / valor asignado ● con 690 V / valor asignado 	<p>85 kA</p> <p>85 kA</p> <p>55 kA</p> <p>36 kA</p>

Conexiones

tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	bornes para barra
--	-------------------

Diseño Mecánico

altura	296 mm
anchura	210 mm
profundidad	183 mm
tipo de fijación	montaje fijo
peso neto	14 kg

Condiciones ambientales

temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
<ul style="list-style-type: none"> ● mín. ● máx. 	<p>-25 °C</p> <p>70 °C</p>

temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
<ul style="list-style-type: none"> ● mín. ● máx. 	<p>-40 °C</p> <p>70 °C</p>

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other	Dangerous Good
-------	----------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Dangerous Goods Information](#)

Más información

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA2710-2AC05-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA2710-2AC05-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2710-2AC05-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

16/3/2020 

