



Interruptor automático 3VM1 IEC Frame 160 Clase de poder de corte N  
Icu=25kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones TM220, ATFM,  
In=63 A protección de sobrecarga Ir=44A...63A protección de cortocircuito  
Ii=10 x In conexión plana con tornillos

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptor automático de caja moldeada
tipo de producto	Protección de distribuciones
tipo del disparador de sobreintensidad	TM220
función de protección del disparador de sobreintensidad	LI
número de polos	3
Datos técnicos generales	
Tensión de aislamiento asignada Ui	800 V
Tensión de servicio asignada máx. Ue con AC	500 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado	500 V
tensión de empleo / con AC / valor asignado	690 V
pérdidas [W] / máx.	17 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	5,77 W
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	15 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V	6 000
propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
tipo de la vigilancia de defectos a tierra	Sin
función del producto	
• función de comunicación	No
• otras funciones de medición	No
Peso neto por UC	967 g
Electricidad	
intensidad de empleo	
• con 40 °C	63 A
• con 45 °C	63 A
• con 50 °C	63 A
• con 55 °C	62 A
• con 60 °C	61 A
• con 65 °C	60 A
• con 70 °C	58 A
Capacidad de conmutación IEC 60947	
clase de poder de corte del interruptor automático	N
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
• con 240 V	36 kA
• con 415 V	25 kA

<ul style="list-style-type: none"> <li>● con 440 V</li> <li>● con 500 V</li> </ul>	16 kA 7 kA
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 240 V</li> <li>● con 415 V</li> <li>● con 440 V</li> <li>● con 500 V</li> </ul>	27 kA 18 kA 12 kA 5 kA
poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 240 V</li> <li>● con 415 V</li> <li>● con 440 V</li> <li>● con 500 V</li> </ul>	76 kA 53 kA 32 kA 12 kA
tipo de protección contra cortocircuito	consulte los valores de potencia de conmutación en redes de suministro eléctrico DC en el manual de producto de interruptores automáticos de caja moldeada 3VA; encontrará el enlace en Service & Support en el último capítulo
<b>Parámetros ajustables</b>	
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / máx.	630 A
función del producto / protección de defecto a tierra	No
<b>Diseño Mecánico</b>	
altura [pulgadas]	5,12 in
Altura	130 mm
anchura [pulgadas]	3 in
Anchura	76,2 mm
profundidad [pulgadas]	2,76 in
profundidad	70 mm
<b>Conexiones</b>	
disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	Conexión frontal
tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	conexión plana por tornillo en ambos lados
tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / mín.	12 x 1 mm
tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / máx.	17 x 6,5 mm
tipo de superficie / de las conexiones / en la parte superior del interruptor (N, 1, 3, 5)	Plata
tipo de superficie / de las conexiones / en la parte inferior del interruptor (N, 2, 4, 6)	Estaño
<b>Circuito auxiliar</b>	
componente del producto <ul style="list-style-type: none"> <li>● disparador de mínima tensión</li> <li>● disparador de tensión</li> <li>● señalizador de disparo</li> </ul>	No No No
número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	0
<b>Accesorios</b>	
ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	No
<b>Condiciones ambientales</b>	
grado de protección IP / frontal	IP40
temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> <li>● durante el funcionamiento / mín.</li> <li>● durante el funcionamiento / máx.</li> <li>● durante el almacenamiento / mín.</li> <li>● durante el almacenamiento / máx.</li> </ul>	-25 °C 70 °C -40 °C 80 °C
<b>Certificados</b>	
designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009	Q
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of  
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU  
VERITAS



DNV



RMRS

other

[Miscellaneous](#)

#### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM1163-3EE32-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM1163-3EE32-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VM1163-3EE32-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM1163-3EE32-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





