

SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 12", 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto



Información general	
Designación del tipo de producto	KTP1200 Basic color PN
Display	
Tipo de display	Pantalla TFT panorámica, retroiluminación LED
Diagonal de pantalla	12 in
Achura del display	261,1 mm
Altura del display	163,2 mm
Nº de colores	65 536
Resolución (píxeles)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución de imagen horizontal</li> <li>Resolución de imagen vertical</li> </ul>	1 280 pixel 800 pixel
Retroiluminación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>MTBF de la retroiluminación (con 25 °C)</li> <li>Retroiluminación variable</li> </ul>	20 000 h Sí
Elementos de mando	
Fuentes de teclado	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Teclas de función                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de teclas de función</li> <li>Nº de teclas de función con LED</li> </ul> </li> <li>Teclas con LED</li> <li>Teclas del sistema</li> <li>Teclado numérico</li> <li>Teclado alfanumérico</li> </ul>	10 0 No No Sí; Teclado en pantalla Sí; Teclado en pantalla
Manejo táctil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Variante con pantalla táctil</li> </ul>	Sí; Analógica resistiva
Diseño/montaje	
Posición de montaje	vertical
Montaje vertical (formato retrato) posible	Sí
Montaje horizontal (formato apaisado) posible	Sí
Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación externa	35°
Tensión de alimentación	
Tipo de tensión de la alimentación	DC
Valor nominal (DC)	24 V
Rango admisible, límite inferior (DC)	19,2 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Intensidad de entrada	
Consumo (valor nominal)	510 mA
Intensidad transitoria de conexión I <sup>2t</sup>	0,2 A <sup>2</sup> ·s

<b>Potencia</b>	
Consumo de potencia activa, típ.	12,2 W
<b>Procesador</b>	
Tipo de procesador	ARM
<b>Memoria</b>	
Flash	Sí
RAM	Sí
memoria usable para datos de usuario	10 Mbyte
<b>Tipo de salida</b>	
Acústica	
• Zumbador	Sí
• Altavoz	No
<b>Hora</b>	
Reloj	
• Reloj de hardware (en tiempo real)	Sí
• Reloj por software	Sí
• Respaldo	Sí; Duración del búfer típica: 6 semanas
• Sincronizable	Sí
<b>Interfaces</b>	
Nº de interfaces Industrial Ethernet	1
Nº de interfaces RS 485	0
Nº de interfaces RS 422	0
Nº de interfaces RS 232	0
Nº de interfaces USB	1; hasta máx. 16 GB
Nº de interfaces 20 mA (TTY)	0
Nº de interfaces paralelas	0
Nº de otras interfaces	0
Número de slot para tarjetas SD	0
Con interfaces a SW	No
Industrial Ethernet	
• LED de estado Industrial Ethernet	2
<b>Protocolos</b>	
PROFINET	Sí
Soporta protocolo para PROFINET IO	No
IRT	No
PROFIBUS	No
Soporta protocolo para EtherNet/IP	Sí
MPI	No
Protocolos (Ethernet)	
• TCP/IP	Sí
• DHCP	Sí
• SNMP	Sí
• DCP	Sí
• LLDP	Sí
Propiedades WEB	
• HTTP	No
• HTML	No
Funcionamiento redundante	
Redundancia del medio	
— MRP	No
Otros protocolos	
• CAN	No
• MODBUS	Sí; Modicon (MODBUS TCP/IP)
<b>Alarmas/diagnósticos/información de estado</b>	
Diagnósticos	
• Se puede leer la información de diagnóstico	No
<b>CEM</b>	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
• Clase de límite A, para aplicación en la industria	Sí

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial</li> </ul>	No
<b>Grado de protección y clase de protección</b>	
IP (frontal)	IP65
IP (lado posterior)	IP20
NEMA (frontal)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enclosure Type 4 en el frente</li> <li>• Enclosure Type 4x en el frente</li> </ul>	Sí Sí
<b>Normas, homologaciones, certificados</b>	
Marcado CE	Sí
cULus	Sí
RCM (anteriormente C-TICK)	Sí
Homologación KC	Sí
<b>Uso en atmósfera potencialmente explosiva</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX zona 2</li> <li>• ATEX zona 22</li> <li>• IECEx Zone 2</li> <li>• IECEx Zone 22</li> <li>• cULus Class I zona 1</li> <li>• cULus Class I zona 2, división 2</li> <li>• FM Class I Division 2</li> </ul>	No No No No No No No
<b>Homologaciones navales</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Germanischer Lloyd (GL)</li> <li>• American Bureau of Shipping (ABS)</li> <li>• Bureau Veritas (BV)</li> <li>• Det Norske Veritas (DNV)</li> <li>• Lloyds Register of Shipping (LRS)</li> <li>• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)</li> <li>• Polski Rejestr Statkow (PRS)</li> <li>• Chinese Classification Society (CCS)</li> </ul>	Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
<b>Condiciones ambientales</b>	
<b>Temperatura ambiente en servicio</b>	
En servicio (montaje vertical)	
— en posición de montaje vertical, mín.	0 °C
— en posición de montaje vertical, máx.	50 °C
En servicio (máx. ángulo de inclinación)	
— con ángulo máx. de inclinación, mín.	0 °C
— con ángulo máx. de inclinación, máx.	40 °C
En servicio (montaje vertical, formato retrato)	
— en posición de montaje vertical, mín.	0 °C
— en posición de montaje vertical, máx.	40 °C
En servicio (máx. ángulo de inclinación, formato retrato)	
— con ángulo máx. de inclinación, mín.	0 °C
— con ángulo máx. de inclinación, máx.	35 °C
<b>Temperatura ambiente en almacenaje/transporte</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	-20 °C 60 °C
<b>Humedad relativa del aire</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En servicio máx.</li> </ul>	90 %; sin condensación
<b>Sistemas operativos</b>	
propietarios	Sí
<b>Sistema operativo preinstalado</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows CE</li> </ul>	No
<b>configuración / título</b>	
Ventana de avisos	Sí
Sistema de alarmas (con búfer y confirmación)	Sí
Representación de valores de proceso (salida)	Sí
Especificación de valores de proceso (entrada) posible	Sí
Administración de recetas	Sí
Software de configuración	

• STEP 7 Basic (TIA Portal)	Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) integrado
• STEP 7 Professional (TIA Portal)	Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) integrado
• WinCC flexible Compact	No
• WinCC flexible Standard	No
• WinCC flexible Advanced	No
• WinCC Basic (TIA Portal)	Sí
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Sí
• WinCC Advanced (TIA Portal)	Sí
• WinCC Professional (TIA Portal)	Sí
<b>Idiomas</b>	
Idiomas online	
• Número de idiomas online/runtime	10
Idiomas	
• Idiomas por proyecto	32
<b>Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal)</b>	
Librerías	Sí
Aplicaciones/opciones	
• Navegador web	Sí
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Sí; Disponible con WinCC (TIA Portal) V14 o superior
Nº de scripts Visual Basic	No
Planificador de tareas	
• controlada por tiempo	No
• controlada por tarea	Sí
Sistema de ayuda	
• Nº de caracteres por texto informativo	500
<b>Sistema de avisos</b>	
• Nº de clases de avisos	32
• Avisos de bit	
— Nº de avisos de bit	1 000
• Avisos analógicos	
— Nº de avisos analógicos	25
• Método de numeración de avisos S7	No
• Avisos del sistema HMI	Sí
• avisos de sistema de otros (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ...)	Sí; Buffer de avisos del sistema SIMATIC S7-1200 y S7-1500
• Valores de caracteres por aviso	80
• Valores de proceso por aviso	8
• Grupos de confirmación	Sí
• Indicador de avisos	Sí
• Búfer de avisos	
— Nº de entradas	256
— Búfer circular	Sí
— remanente	Sí
— libre de mantenimiento	Sí
<b>Administración de recetas</b>	
• Número de recetas	50
• Registros por receta	100
• Entradas por registro	100
• Tamaño de la memoria de recetas interna	256 kbyte
• Memoria de recetas ampliable	No
<b>Variables</b>	
• Nº de variables por equipo	800
• Nº de variables por sinóptico	100
• Valores límite	Sí
• Multiplexar	Sí
• Estructuras	No
• Matrices	Sí
<b>Imágenes</b>	
• Número de imágenes configurables	250
• Ventana permanente/platilla	Sí

• Imagen global	Sí
• Imágenes emergentes	No
• Imágenes deslizables	No
• Selección de imagen vía PLC	Sí
• N° de imagen en el PLC	Sí
<b>Objetos gráficos</b>	
• Número de objetos por imagen	100
• Campos de texto	Sí
• Campos de E/S	Sí
• Campos de E/S gráficos (lista de gráficos)	Sí
• Campos de E/S simbólicos (lista de textos)	Sí
• Campos de fecha/hora	Sí
• Interruptores	Sí
• Botones	Sí
• Visor de gráficos	Sí
• Iconos	Sí
• Objetos geométricos	Sí
<b>Objetos gráficos complejos</b>	
• Número de objetos complejos por imagen	10
• Visor de avisos	Sí
• Visor de curvas	Sí
• Visor de usuarios	Sí
• Estado/forzado	No
• Visor Sm@rtClient	No
• Visor de recetas	Sí
• Visor de curvas f(x)	No
• Visor de diagnóstico del sistema	Sí; Buffer de avisos del sistema SIMATIC S7-1200 y S7-1500
• Media Player	No
• Navegador HTML	Sí
• Visor de PDF	No
• Visor de cámara IP	No
• Barras	Sí
• Deslizadores	No
• Instrumentos de aguja	No
• Reloj analógico/digital	No
<b>Listas</b>	
• N° de listas de textos por proyecto	300
• N° de entradas por lista de textos	100
• N° de listas gráficas por proyecto	100
• N° de entradas por lista gráfica	100
<b>Registro histórico</b>	
• N° de archivos históricos por equipo	2; Un archivo de avisos y un archivo de valores del proceso
• N° de entradas por archivo histórico	10 000
• Archivo (registro histórico) de avisos	Sí
• Archivo de valor de proceso	Sí
• Métodos de archivado	
— Archivo secuencial	Sí
— Archivo cíclico	Sí
• Ubicación	
— Tarjeta de memoria	No
— Memoria USB	Sí
— Ethernet	No
• Formato de archivo de datos	
— CSV	No
— TXT	Sí
— RDB	No
<b>Seguridad</b>	
• Número de grupos de usuarios	50
• Número de derechos de usuario	32
• Número de usuarios	50

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exportación/importación de contraseñas</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIMATIC Logon</li> </ul>	No
<b>Juegos de caracteres</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuentes de teclado <ul style="list-style-type: none"> <li>— USA (Inglés)</li> </ul> </li> </ul>	Sí
<b>Transferencia (carga/descarga)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPI/PROFIBUS DP</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante soporte de memoria externo</li> </ul>	Sí
<b>Acoplamiento al proceso</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S7-1200</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S7-1500</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S7-200</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S7-300/400</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LOGO!</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Win AC</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SINUMERIK</li> </ul>	Sí; No se puede acceder a datos NCK
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIMOTION</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allen Bradley (EtherNet/IP)</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allen Bradley (DF1)</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitsubishi (MC TCP/IP)</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitsubishi (FX)</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMRON (FINS TCP)</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMRON (LINK/Multilink)</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modicon (Modbus TCP/IP)</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modicon (Modbus)</li> </ul>	No
<b>Herramientas/auxiliares para configuración</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backup/Restore</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backup/Restore automáticos</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulación</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conmutación de dispositivo</li> </ul>	Sí
<b>Periferia/Opciones</b>	
Impresora	No
Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi Media Card	No
Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta de memoria Secure Digital	No
Tarjeta de memoria CF SIMATIC HMI Tarjeta Compact Flash	No
Memoria USB	Sí
SIMATIC IPC USB-Flashdrive (lápiz USB)	Sí
Lápiz de memoria USB SIMATIC HMI (lápiz USB)	Sí
<b>Elementos mecánicos/material</b>	
Material de la caja (en el frente) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plástico</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminio</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable</li> </ul>	No
<b>Dimensiones</b>	
Ancho del frente de la caja	330 mm
Altura del frente de la caja	245 mm
Recorte para montaje, ancho	310 mm
Recorte para montaje, Altura	221 mm
Profundidad de montaje	60 mm
<b>Pesos</b>	
Peso (sin embalaje)	1 710 g
peso (con embalaje)	2,2 kg
<b>Última modificación:</b>	8/10/2021 