



módulo de ampliación PROFIBUS DP, enchufable, para 7KM PAC3200/ 3220/4200/ 3VA COM100 / 800

La versión			
nombre comercial del producto		SETRON	
designación del producto		Módulo de ampliación PROFIBUS DP	
tipo de alimentación		vía PAC3200 / PAC4200 / COM100 / 800	
Datos técnicos generales			
MTBF		141,1 y	
aislamiento galvánico		Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC	
designaciones de referencia / según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 / según IEC 750		P	
grado de contaminación		2, según IEC 61131	
Clase de protección			
grado de protección IP		IP20	
clase de combustibilidad según UL 94		V 0	
aptitud para uso		7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800	
• vatímetro de reactiva		No	
Conexiones			
tipo de conexión eléctrica		conector Sub-D de 9 polos, según IEC 61158	
Diseño Mecánico			
altura		63 mm	
anchura		43 mm	
profundidad		22 mm	
tipo de fijación		enchufable	
Condiciones ambientales			
temperatura ambiente / durante el funcionamiento			
• mín.		-5 °C	
• máx.		55 °C	
temperatura ambiente / durante el almacenamiento			
• mín.		-25 °C	
• máx.		70 °C	
Certificados			
designaciones de referencia / según EN 61346-2		P	
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[KC](#)



Miscellaneous



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9300-0AB01-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



