

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Termostato ClimaSys CC - 250V - 0...60°C - NA

NSYCCOTH0

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Termostato sencillo
Rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de sensor	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	NA
Resistencia de los contactos	10 mOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0.6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm ²
Tipo de montaje	Enganchado
Altura	Externo, estado 1 68 mm
Anchura	Externo, estado 1 33 mm
Profundidad	Externo, estado 1 44 mm
Peso neto	40 g
Ubicación de montaje	Carril DIN de 35 mm En placa de montaje Traviesas Montante vertical Spacial
Temperatura ambiente para el funcionamiento	-20...80 °C
Grado de protección IP	IP20
Bisagra kit	7 %
Número de salidas	1 función de ventilación
Material	PC

Descarga de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	64.0 g
Paquete 1 Altura	4.5 cm
Paquete 1 ancho	6.0 cm
Paquete 1 Largo	8.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	7.588 kg
Paquete 2 Altura	24.0 cm
Paquete 2 Ancho	33.0 cm
Paquete 2 Largo	41.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	3600
Paquete 3 Peso	280.0 kg
Paquete 3 Altura	166.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Largo	120.0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------