

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## ClimaSys Unidades de refrigeración, montaje lateral - 2900W a 400 V

NSYCU3K3P4

### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	CU
Tipo de producto o componente	Unidad de refrigeración
Mounting type	Lado
Tipo de instalación	Interior
Destino del producto	Para armario
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Tensión de entrada	400 V 50/60 Hz
Número de fases de la red	3 fases
Potencia de enfriamiento	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

### Complementario

Altura	1270 mm
Anchura	500 mm
Profundidad	336 mm
[In] Corriente nominal	2,6 A
Corriente de entrada	14 A
Consumo de energía en W	1220 W en 50/60 Hz, L35-L35 1440 W en 50/60 Hz, L35-L50
Tasa de eficiencia energética	2,4
Tipo de control	Controlador electrónico
Intervalo de regulación de temperatura	20...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	Máximo, estado 1 50 °C Interior del armario, estado 1 20...46 °C Fuera del armario, estado 1 20...50 °C
Noise level	70 dB acorde a EN/ISO 3746
Presión	25 bar
Flow rate	Circuito interno, estado 1 1450 m3/h en 50/60 Hz Circuito externo, estado 1 1450 m3/h en 50/60 Hz
Peso del producto	84 kg

<b>Tipo de gas de refrigeración</b>	R134a - tipo de cable: 0,84 kg)
<b>Type of filter</b>	Filtro para circuito externo opcional
<b>Tipo de protección</b>	Protección térmica, estado 1 T 6 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
<b>Material</b>	Acero
<b>Color</b>	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

## Entorno

<b>Certificaciones de producto</b>	CE
<b>Directivas</b>	2006/42/CE - maquinaria Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
<b>Normas</b>	EN 60335-2-40 EN 378 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1
<b>Grado de protección IP</b>	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad del paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	84,0 kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	33,6 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	50,0 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	127,0 cm
<b>Tipo de unidad del paquete 2</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	2
<b>Peso del paquete 2</b>	221,0 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	161,0 cm
<b>Ancho del paquete 2</b>	80,0 cm
<b>Longitud del paquete 2</b>	120,0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Conforme con REACH sin SVHC</b>	Sí
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin metales pesados tóxicos</b>	Sí
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	<a href="#">Sí</a>
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

---

**RAEE**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

## **Información Logística**

---

**País de Origen**

ES

---