

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Ventilador 230V IP54 165 M3/H con Rejilla de Salida y Filtro G2

NSYCVF165M230PF

### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Type of filter	Estándar
Flow rate	Caudal libre con filtro estándar, estado 1 165 m3/h en 50 Hz Caudal libre con filtro estándar, estado 1 193 m3/h en 60 Hz
[Us] tensión de alimentación nominal	175...253 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

### Complementario

Absorbed power	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
Corriente nominal (In)	0.12 A 50 Hz 0.94 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Tipo de cojinete	Bola
Altura	Externo, estado 1 268 mm
Anchura	Externo, estado 1 248 mm
Profundidad	Externo, estado 1 104 mm
Dimensiones de corte	223 x 223 mm
Peso neto	1.14 kg
Material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura ambiente para el funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	50 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición de equipos	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior

1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial  
1 rejilla de salida, estado 1 frontal  
1 plantilla de recorte  
1 cable de alimentación

<b>Condiciones de uso</b>	Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El entorno circundante debe estar reactivamente limpio
---------------------------	---

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	1.438 kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	19.0 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	25.5 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	27.5 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	CAR
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	4
<b>Paquete 2 Peso</b>	6.674 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	28.0 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	41.0 cm
<b>Paquete 2 Largo</b>	59.0 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 3</b>	P12
<b>Número de Unidades en el Paquete 3</b>	64
<b>Paquete 3 Peso</b>	122.0 kg
<b>Paquete 3 Altura</b>	95.0 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80.0 cm
<b>Paquete 3 Largo</b>	120.0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Conforme con REACH sin SVHC</b>	Sí
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------