

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Socket Screw Angled PratiKa (Toma) 32A 3P + E 380-415 VAC Panel

PKF32F734

Principal

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gama | PratiKa ((*)) |
| Tipo de producto o componente | Toma |
| Nombre corto del dispositivo | Toma PratiKa |
| Categoría de toma y enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 3P+E |
| Tipo de red | CA |
| Estándar de salida | Industrial |

Complementario

| | |
|---|--|
| Tipo de montaje | Montado en panel |
| Forma del enchufe, toma y estación de control | En ángulo |
| [In] Corriente nominal | 32 A |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 380...415 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h |
| Material de toma y enchufe | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos | Manguitos, estado 1 bronce |
| Conexiones - terminales | Tornillos imperdibles |
| Sección de cable | 2.5... 10 mm ² |
| Peso neto | 0.242 kg |
| Dimensión de la base | 91 x 100 mm |
| Altura | 100 mm |
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 118 mm |
| Color | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Código color de tensión | Rojo |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

| | |
|--|---|
| Estándares | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Grado de protección IP | IP67 acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK08 acorde a EN 62262 |
| Resistencia al fuego | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1 |
| Humedad relativa | 50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C 86400 s) |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 234.0 g |
| Paquete 1 Altura | 9.1 cm |
| Paquete 1 ancho | 9.4 cm |
| Paquete 1 Largo | 9.9 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 16 |
| Paquete 2 Peso | 4.591 kg |
| Paquete 2 Altura | 30.0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30.0 cm |
| Paquete 2 Largo | 40.0 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 8 |
| Paquete 3 Peso | 2.052 kg |
| Paquete 3 Altura | 17.6 cm |
| Paquete 3 Ancho | 26.8 cm |
| Paquete 3 Largo | 27.2 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months