

Ficha técnica del producto

Especificaciones



relé de potencia enchufable - Zelio RPM - 3 CA - 24 V CC - Led

RPM32BD

Principal

Gama	Relés electromecánicos Harmony
Nombre de serie	Potencia
Tipo de producto o componente	Reles con montaje plug-in
Nombre corto del dispositivo	RPM
Tipo de contactos y composición	3 C/O
[Uc] tensión del circuito de control	24 V DC
Corriente térmica nominal	15 A a -40...55 °C
LED de estado	Con
Tipo de control	Lockable test button ((*))
Coefficiente de utilización	20 %

Complementos

Forma del pin	Plano
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V conforme a IEC 300 V conforme a CSA 300 V conforme a UL
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV 1,2/50 µs
Material de los contactos	AgNi
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	15 A a 277 V AC-1) conforme a UL 15 A a 28 V DC-1) conforme a UL 15 A a 250 V AC-1) no conforme a IEC 15 A a 28 V DC-1) no conforme a IEC 7,5 A a 250 V AC-1) NC conforme a IEC 7,5 A a 28 V DC-1) NC conforme a IEC
Tensión máxima de conmutación	250 V conforme a IEC
Resistive load current	15 A a 250 V AC 15 A a 28 V CC
Capacidad de conmutación máxima	3750 VA 420 W
Capacidad mínima de conmutación	170 mW a 10 mA, 17 V
Rango de operación	<= 1200 cycles/hour en carga <= 18000 cycles/hour sin carga

Durabilidad mecánica	1000000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	100000 Ciclos para resistivo
Average coil consumption	1,5 W
9 mm triángulo inserto macho	>= 0,1 Uc CC
Operate time	20 ms a tensión nominal
Release time	20 ms a tensión nominal
Average coil resistance	320 Ohm a 20 °C +/- 10 %
Límites tensión de funcionamiento nominal	19.2...26.4 V CC
Categoría de protección	RT I
Niveles de ensayo	Nivel A
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Grado de contaminación	3
Fiabilidad de la función de seguridad	B10d = 100000
Peso del producto	0,054 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo

Ambiente

Fuerza dieléctrica	1500 V AC entre contactos desconexión micro 2000 V AC entre bobina y contacto reforzado 2000 V AC entre polos Básico
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1
Certificaciones de producto	EAC UL CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
Resistencia a las vibraciones	3 gn +/- 1 mm 10...150 Hz)5 ciclos en operación 5 gn +/- 1 mm 10...150 Hz)5 ciclos no operativos
Degree of protection (Housing only)	IP40 conforme a EN/IEC 60529
Resistencia a los choques	15 gn para en funcionamiento 30 gn para sin funcionamiento

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	56,0 g
Paquete 1 Altura	4,7 cm
Paquete 1 ancho	2,8 cm
Paquete 1 Largo	3,1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	600,0 g

Paquete 2 Altura	3,2 cm
Paquete 2 Ancho	10,3 cm
Paquete 2 Largo	18,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	160
Paquete 3 Peso	10,166 kg
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Largo	40,0 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------