



Figura similar

30 mm comando/52, acabado cromado Heavy Duty, estanco al agua/aceite
 Unidad de metal completa Iluminado indicador luminoso Tipo de tensión completa, 120 V AC/DC Lámpara LED, BA9s Lente de plástico, verde
 Certificaciones UL y CSA NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 y Normas de automoción

Carcasa	
número de puntos de mando	1
estado de fábrica como kit de montaje	No
Actuador	
ampliación del producto opcional fuente luminosa	Sí
color del actuador	verde
material del actuador	plástico
forma del actuador	Anillos concéntricos
Anillo frontal	
componente del producto anillo frontal	Sí
Bloque de contactos/ Portalámparas	
número de portalámparas	1
Indicación	
número de módulos LED	1
Datos técnicos generales	
componente del producto	
• transformador de lámpara	No
• fuente luminosa	Sí
tipo de corriente	
• de tensión de entrada	AC/DC
resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV
grado de protección IP	IP66
• del borne de conexión	IP20
resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6	0 ... 2000 Hz, 1,52 mm de elongación (pico a pico) máx./ 10 g máx.
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	100
Tensión de alimentación	
tensión de alimentación de la fuente luminosa con AC con 60 Hz	
• valor asignado	120 V
tensión de alimentación de la fuente luminosa con DC	
• valor asignado	120 V
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG para contactos auxiliares	1x (18 ... 12), 2x (18 ... 16), 2x (16 ... 14), 2x 12
par de apriete de los tornillos en el soporte	20 N·m
par de apriete [lbf·in] con bornes de tornillo	8 ... 8 lbf·in
Dispositivo de iluminación	

color de la fuente luminosa	verde
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> -35 ... +70 °C -40 ... +85 °C

Certificados/ Homologaciones

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=US2:52PL4E3XB>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=US2:52PL4E3XB>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/US2:52PL4E3XB>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=US2:52PL4E3XB&lang=en



