

# THW-90 450/750 V menor o igual a 10 mm<sup>2</sup>; Conductor Tierra

THW-90 6 mm<sup>2</sup>

## Contacto

Venta Local  
ventas.peru@nexans.com

Ref. Nexans: P00016362-4

Aplicación general en instalaciones fijas, resistente a la humedad y al calor.

## DESCRIPCIÓN

### Aplicación:

En instalaciones fijas, en edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo, conexiones de tableros de control y en general en todas las instalaciones que requieran mayor capacidad de corriente al cable TW-80.

### Construcción:

1. Conductor: Cobre blando, clase 2.
2. Aislamiento: Compuesto de PVC.

### Principales características:

Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio. No propaga la llama VW-1.

### Sección:

Desde 2,5 mm<sup>2</sup> y 4 mm<sup>2</sup>.

### Marcación:

INDECO S.A. THW-90 - Sección - 450/750 V - RESISTENTE AL ACEITE II NO PROPAGA LA LLAMA VW-1 HECHO EN PERU - Año - Metrado secuencial.

### Embalaje:

Rollos de 100 metros.


### Color:

Amarillo/verde.

### Normas nacionales

**NTP-IEC 60228:** Conductores para cables aislados.

**NTP 370.252:** Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V.



## NORMAS

**Internacional IEC 60228**

**Nacional NTP 370.252; NTP-IEC 60228; UL 2556**



Libre de plomo  
Si



Flexibilidad del conductor  
Clase 2 IEC 60228



Tensión nominal de servicio U<sub>0</sub>/  
U (Um)  
450 / 750 V



No propagación de la  
llama  
UL VW1



Resistencia a aceites  
Resistencia al aceite II



Temperatura máxima  
operación  
90 °C

Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans.

Versión 1.0 Generado 28/09/22 www.nexans.pe Página 1 / 4

# THW-90 450/750 V menor o igual a 10 mm<sup>2</sup>; Conductor Tierra

THW-90 6 mm<sup>2</sup>

Contacto  
Venta Local  
ventas.peru@nexans.com

## Normas internacionales aplicables

**IEC 60228:** Conductores para cables aislados.

**UL 2556:** Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 9.3:** Ensayo de propagación de llama -FT1 (muestra vertical).

**UL 2556:** Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 9.4:** Ensayo de propagación de llama - VW-1 (muestra vertical).

**UL 2556:** Métodos de prueba de cables y alambres. **Sección 4.1:** Pruebas de aislamiento, cubierta general y materiales de la cubierta.

**UL 2556:** Métodos de prueba de cables y alambres. **Sección 4.2:** Propiedades físicas (elongación máxima y resistencia a la tracción).

**UL 2556:** Métodos de prueba de cables y alambres. **Sección 4.2.8.4:** Resistencia a la gasolina.

**UL 2556:** Métodos de prueba de cables y alambres. **Sección 7.15:** Flexibilidad a temperatura ambiente después del envejecimiento.

**UL 2556:** Métodos de prueba de cables y alambres. **Sección 7.2:** Choque térmico.

**UL 2556:** Métodos de prueba de cables y alambres. **Sección 7.6:** Doblado en frío.

**UL 2556:** Métodos de prueba de cables y alambres. **Sección 7.8:** Deformación.

## CARACTERÍSTICAS

### Características de construcción

Material del conductor	Cobre Temple Blando
Material de aislamiento	PVC
Libre de plomo	Si
Flexibilidad del conductor	Clase 2 IEC 60228
Color del aislamiento	Yellow/Green
Forma del conductor	Comprimido
Numero de Conductores	1

### Características dimensionales

Sección del conductor	6 mm <sup>2</sup>
Número total de alambres	7
Diámetro del conductor	3.0 mm
Mínimo espesor de aislamiento	0.76 mm
Diámetro exterior nominal	4.6 mm



Libre de plomo  
Si



Flexibilidad del conductor  
Clase 2 IEC 60228



Tensión nominal de servicio U<sub>0</sub>/  
U (Um)  
450 / 750 V



No propagación de la  
llama  
UL VW1



Resistencia a aceites  
Resistencia al aceite II



Temperatura máxima  
operación  
90 °C

Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans.

Versión 1.0 Generado 28/09/22 www.nexans.pe Página 2 / 4

# THW-90 450/750 V menor o igual a 10 mm<sup>2</sup>; Conductor Tierra

THW-90 6 mm<sup>2</sup>

Contacto  
Venta Local  
ventas.peru@nexans.com

## Características dimensionales

Peso aproximado 66 kg/km

## Características eléctricas

Tensión nominal de servicio U<sub>0</sub>/U (Um) 450 / 750 V

Rigidez dieléctrica 2.0 kV

Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento 1 min.

Capacidad de corriente en aire a 30°C 61 A

Capacidad de corriente en ducto a 30°C 44 A

Capacitancia Nominal 1040.0 pF/m

Resistencia máxima del conductor en CC a 20° C 3.08 Ohm/km

## Características de uso

No propagación de la llama UL VW1

Resistencia a aceites Resistencia al aceite II

Temperatura máxima operación 90 °C

Temperatura de sobrecarga de emergencia 130 °C

Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C

## RADIO DE CURVATURA UNA VEZ INSTALADO EN B.T.

$$R=Dxf$$


R: Radio de curvatura una vez instalado (mm)

D: Diámetro sobre cubierta externa o sobre aislamiento (cuando no tiene cubierta externa) (mm)

f: Factor multiplicativo; dado en la siguiente tabla:

## FACTOR DEL RADIO DE CURVATURA BT

Sin armadura	Espesor del aislamiento (mm)	Diámetro externo del cable		
		< 25.4 mm	25.4 mm ≤ D ≤ 50.8 mm	> 50.8 mm
		De 0 a 4.31	4	5
Mayor o igual a 4.32	5	6	7	
Cables con armadura de cintas lisas o alambres			12	




Libre de plomo  
Si



Flexibilidad del conductor  
Clase 2 IEC 60228



Tensión nominal de servicio U<sub>0</sub>/  
U (Um)  
450 / 750 V



No propagación de la  
llama  
UL VW1



Resistencia a aceites  
Resistencia al aceite II



Temperatura máxima  
operación  
90 °C

Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans.

Versión 1.0 Generado 28/09/22 www.nexans.pe Página 3 / 4

# THW-90 450/750 V menor o igual a 10 mm<sup>2</sup>; Conductor Tierra THW-90 6 mm<sup>2</sup>

Contacto  
Venta Local  
ventas.peru@nexans.com

## CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE B.T.; 90°C

### CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE

Temperatura máxima del conductor : 90°C.  
Temperatura ambiente : 30°C.



Libre de plomo  
**Si**



Flexibilidad del conductor  
**Clase 2 IEC 60228**



Tensión nominal de servicio U<sub>0</sub>/  
U (Um)  
**450 / 750 V**



No propagación de la  
llama  
**UL VW1**



Resistencia a aceites  
**Resistencia al aceite II**



Temperatura máxima  
operación  
**90 °C**

Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans.

Versión 1.0 Generado 28/09/22 www.nexans.pe Página 4 / 4