



Principal

Gama	ComPacT
Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Tipo de bobina de disparo	Bobina Apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión del circuito de control	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Tipo de montaje	Fijo

Complementario

Umbral de tensión de disparo	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Categoría de accesorio/componente	Spare part para Masterpact NT Spare part para Masterpact NW Spare part para ComPacT NS630b...1600 new generation Spare part para ComPacT NS1600b...3200 new generation

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	150,0 G
Paquete 1 Altura	3,3 Cm
Paquete 1 ancho	6,0 Cm
Paquete 1 Largo	8,2 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,556 Kg
Paquete 2 Altura	9,0 Cm
Paquete 2 Ancho	13,2 Cm
Paquete 2 Largo	18,5 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03

Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	19,303 Kg
Paquete 3 Altura	30,0 Cm
Paquete 3 Ancho	30,0 Cm
Paquete 3 Largo	40,0 Cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa-RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Product Life Status : **Comercializado**