



Principal

Gama	ComPacT
Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Tipo de bobina de disparo	Bobina Apertura Bobina de mínima tensión
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión del circuito de control	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Tipo de montaje	Fijo

Complementario

Umbral de tensión de disparo	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Tiempo respuesta	90 ms +/- 5 % para Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % para Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % para Masterpact NT 90 ms +/- 5 % para Masterpact NW
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Categoría de accesorio/componente	Spare part para Masterpact NT Spare part para MASTERPACT_NT_NAVY Spare part para Masterpact NW Spare part para MASTERPACT_NW_NAVY Spare part para ComPacT NS630b...1600 new generation Spare part para ComPacT NS1600b...3200 new generation

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	150,0 G
Paquete 1 Altura	3,5 Cm
Paquete 1 ancho	6,0 Cm
Paquete 1 Largo	8,1 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,6 Kg
Paquete 2 Altura	9,0 Cm
Paquete 2 Ancho	13,0 Cm

Paquete 2 Largo	18,5 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	19,435 Kg
Paquete 3 Altura	30,0 Cm
Paquete 3 Ancho	30,0 Cm
Paquete 3 Largo	40,0 Cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa-RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Product Life Status : **Comercializado**