



cartucho de fusibles NH, NH2, Entrada: 250 A, aM, Un AC: 690 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible NH
tipo de producto	con cuchillas de contacto
tipo de indicador de fusión	Indicador frontal
tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH2
clase de servicio del cartucho fusible	aM
tipo de montaje	orejetas conductoras
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	690 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• según IEC 60947-2 / valor asignado	120 kA
Disipación	
pérdidas [W]	18 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	18 W
Electricidad	
intensidad de empleo	
• con 30 °C / valor asignado	245 A
• con 40 °C / valor asignado	237,5 A
• con 45 °C / valor asignado	230 A
• con 50 °C / valor asignado	225 A
• con 55 °C / valor asignado	220 A
• con 60 °C / valor asignado	215 A
• con AC / valor asignado	250 A
Diseño Mecánico	
anchura / de la caja	47,2 mm
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	455 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-5 °C

• máx.	40 °C	
categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa	
categoría medioambiental / durante el almacenamiento	humedad del aire 90% a 20 °C	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

**Más información**

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3ND2244>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3ND2244>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ND2244](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2244)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





