



Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH00, Entrada: 125 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicador de fusión superior

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible SITOR
tipo de producto	con cuchillas de contacto
tipo de indicador de fusión	Señalizador frontal
tipo de contacto	con cuchillas, plateadas
tipo de cartucho fusible	SITOR, tipo NH
Datos técnicos generales	
tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH00
clase de servicio del cartucho fusible	gR
factor de carga alternante (WL)	1
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC/DC
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	690 V
• con DC	250 V
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• según IEC 60947-2 / valor asignado	100 kA
Disipación	
pérdidas [W]	13,5 W
pérdidas [W]	
• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	13,5 W
• máx.	13,5 W
Electricidad	
intensidad de empleo	
• con 40 °C / valor asignado	125 A
• con 45 °C / valor asignado	125 A
• con 50 °C / valor asignado	123,75 A
• con 55 °C / valor asignado	122,5 A
• con 60 °C / valor asignado	121,25 A
• con AC / valor asignado	125 A
Detalles del producto	
descripción del producto	sin intercambiabilidad
accesorios / incluido en el volumen de suministro	con cuchillas de contacto, para montaje en bases portafusibles NH o interruptores-seccionadores
Diseño Mecánico	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical

peso neto	206 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-20 °C
• máx.	50 °C
categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa
General Product Approval	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE1022-2>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE1022-2>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1022-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



