



Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla ranurados, NH2, Entrada: 400 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicador de fusión superior

| La versión | |
|--|---|
| nombre comercial del producto | SETRON |
| designación del producto | Cartucho fusible SITOR |
| tipo de producto | con cuchillas ranuradas |
| tipo de indicador de fusión | Señalizador frontal |
| tipo de contacto | con cuchillas, plateadas |
| tipo de cartucho fusible | SITOR, tipo NH |
| Datos técnicos generales | |
| tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1 | NH2 |
| clase de servicio del cartucho fusible | gR |
| factor de carga alternante (WL) | 1 |
| tipo de corriente / de la tensión de empleo | AC/DC |
| La tensión de alimentación | |
| tensión de alimentación | |
| • con AC / valor asignado | 690 V |
| • con DC | 250 V |
| Capacidad de conmutación | |
| poder de corte, corriente | |
| • según IEC 60947-2 / valor asignado | 100 kA |
| Disipación | |
| pérdidas [W] | 54 W |
| pérdidas [W] | |
| • con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo | 54 W |
| • máx. | 54 W |
| Electricidad | |
| intensidad de empleo | |
| • con 30 °C / valor asignado | 400 A |
| • con 40 °C / valor asignado | 400 A |
| • con 45 °C / valor asignado | 400 A |
| • con 50 °C / valor asignado | 396 A |
| • con 55 °C / valor asignado | 392 A |
| • con 60 °C / valor asignado | 388 A |
| • con AC / valor asignado | 400 A |
| Detalles del producto | |
| descripción del producto | sin intercambiabilidad |
| accesorios / incluido en el volumen de suministro | con cuchillas de contacto ranuradas para fijación por tornillo M10, dimensión de fijación: 110 mm, o para montaje en bases para fusibles NH o interruptores-seccionadores |

Diseño Mecánico

| | |
|--|--|
| posición de montaje | discrecional, preferentemente vertical |
| peso neto | 680 g |
| Condiciones ambientales | |
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento | |
| • mín. | -20 °C |
| • máx. | 50 °C |
| categoría medioambiental | -20 a +50 con 95% de humedad relativa |
| General Product Approval | Declaration of Conformity |

[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE1332-3>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE1332-3>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1332-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



