



SITOP PSU8200/3AC/DC24V/40A

SITOP PSU8200 24 V/40 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 400-500 V 3 AC salida: 24 V DC/40 A *homologación Ex ya no disponibles*

Entrada	
forma de la red de alimentación	AC trifásica
tensión de alimentación con AC	
<ul style="list-style-type: none"> • valor nominal mínimo • valor nominal máximo • valor inicial • valor final 	400 V 500 V 320 V 575 V
tipo de entrada entrada de rango amplio	Sí
condición operativa del respaldo de red	Con Ue = 400 V
tiempo de puenteo con valor nominal de la intensidad de salida en caso de fallo de red mín.	10 ms
condición operativa del respaldo de red	Con Ue = 400 V
frecuencia de red	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 valor nominal • 2 valor nominal 	50 Hz 60 Hz
frecuencia de red	45 ... 65 Hz
intensidad de entrada	
<ul style="list-style-type: none"> • con valor nominal de la tensión de entrada 400 V • con valor nominal de la tensión de entrada 500 V 	2,1 A 1,7 A
limitación de intensidad de intensidad de conexión con 25 °C máx.	13 A
valor I2t máx.	2,24 A²·s
tipo de protección	Ninguno
<ul style="list-style-type: none"> • en el cable de red 	Necesario: interruptor magnetotérmico con 3 polos acoplados de 10 ... 16 A característica C o interruptor automático 3RV2011-1DA10 (ajustado a 3 A) o 3RV2711-1DD10 (UL 489)
Salida	
forma de curva de la tensión en la salida	Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente
tensión de salida con DC valor nominal	24 V
tensión de salida	
<ul style="list-style-type: none"> • en la salida 1 con DC valor nominal 	24 V
tolerancia total relativa de la tensión	3 %
precisión de regulación relativa de la tensión de salida	
<ul style="list-style-type: none"> • con fluctuación lenta de la tensión de entrada • con fluctuación lenta de la carga resistiva 	0,1 % 0,2 %
ondulación residual	
<ul style="list-style-type: none"> • máx. 	100 mV
pico de tensión	
<ul style="list-style-type: none"> • máx. 	240 mV
tensión de salida ajustable	24 ... 28 V

función del producto tensión de salida es ajustable	Sí
tipo de ajuste de la tensión de salida	Mediante potenciómetro; Máx. 960 W
tipo de display para funcionamiento normal	LED verde para 24 V O.K.
tipo de señal en la salida	Contacto de relé (contacto NA, capacidad de carga de contactos 60 V DC/0,3 A) para 24 V O.K.
comportamiento de la tensión de salida al conectar	Sobreoscilación mínima (< 2 %)
retardo a la excitación máx.	0,1 s
tiempo de subida de tensión de la tensión de salida	
• máx.	100 ms
intensidad de salida	
• valor nominal	40 A
• rango asignado	0 ... 40 A; +60 ... +70 °C: Derating 4%/K
potencia activa entregada típico	960 W
intensidad de sobrecarga breve	
• con cortocircuito en servicio típico	120 A
duración de la capacidad de sobrecarga con sobreintensidad	
• con cortocircuito en servicio	25 ms
intensidad de sobrecarga constante	
• con cortocircuito durante el arranque típico	44 A
propiedad del producto	
• conexión en paralelo de equipos	Sí; Característica conmutable
número de equipos conectados en paralelo para aumentar la potencia	2
Rendimiento	
rendimiento [%]	94 %
pérdidas [W]	
• con valor nominal de la tensión de salida con valor nominal de la intensidad de salida típico	66 W
• en vacío máx.	4 W
Regulación	
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con fluctuación rápida de la tensión de entrada en torno a +/- 15% típico	1 %
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con escalón de carga resistiva 50/100/50 % típico	3 %
tiempo de establecimiento	
• máx.	10 ms
Protección y vigilancia	
tipo de protección de sobretensión	< 31,8 V
valor de respuesta limitación de intensidad típico	44 A
propiedad de la salida resistente a cortocircuitos	Sí
tipo de protección contra cortocircuito	Alternativamente, característica de intensidad constante hasta aprox. 44 A o desconexión con memoria
intensidad de cortocircuito sostenido valor eficaz	
• típico	50 A
capacidad de sobrecarga en caso de sobrecorriente con servicio normal	Admite sobrecarga de 150% de la nom hasta 5 s/min
tipo de display para sobrecarga y cortocircuito	LED amarillo para "Sobrecarga", LED rojo para "Desconexión con memoria"
Seguridad	
aislamiento galvánico entre entrada y salida	Sí
aislamiento galvánico	Tensión de salida MBTS/SELV Us según EN 60950-1 y EN 50178
clase de protección del material	Clase I
corriente de fuga	
• máx.	1 mA
• típico	0,6 mA
grado de protección IP	IP20
Homologaciones	
certificado de aptitud	
• marcado CE	Sí
• homologación UL	Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259;

<ul style="list-style-type: none"> homologación CSA 	cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
<ul style="list-style-type: none"> cCSAus, Class 1, Division 2 	No
<ul style="list-style-type: none"> ATEX 	No
certificado de aptitud	
<ul style="list-style-type: none"> IECEX 	No
<ul style="list-style-type: none"> NEC Class 2 	No
<ul style="list-style-type: none"> homologación ULhazloc 	No
<ul style="list-style-type: none"> homologación FM 	No
tipo de certificación certificado CB	Sí
certificado de aptitud	
<ul style="list-style-type: none"> homologación EAC 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> C-Tick 	Sí
certificado de aptitud homologación para construcción naval	Sí
homologación naval	ABS, DNV GL
sociedad de clasificación naval	
<ul style="list-style-type: none"> American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> Bureau Veritas (BV) 	No
<ul style="list-style-type: none"> DNV GL 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> Lloyds Register of Shipping (LRS) 	No
<ul style="list-style-type: none"> Nippon Kaiji Kyokai (NK) 	No
CEM	
norma	
<ul style="list-style-type: none"> para emisión de perturbaciones 	EN 55022 clase B
<ul style="list-style-type: none"> para limitación de armónicos en red 	EN 61000-3-2
<ul style="list-style-type: none"> para inmunidad a perturbaciones 	EN 61000-6-2
condiciones ambientales	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante el funcionamiento 	-25 ... +70 °C; con convección natural
<ul style="list-style-type: none"> durante el transporte 	-40 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> durante el almacenamiento 	-40 ... +85 °C
categoría medioambiental según IEC 60721	Clase climática 3K3, 5 ... 95% sin condensación
Mecánica	
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
<ul style="list-style-type: none"> en entrada 	L1, L2, L3, PE: 1 borne de tornillo resp. para 0,5 ... 4 mm ² monofilar/flexible
<ul style="list-style-type: none"> en la salida 	+: 2 bornes de tornillo resp. para 0,5 ... 16 mm ² ; -: 3 bornes de tornillo resp. para 0,5 ... 16 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para contactos auxiliares 	13, 14 (señal de respuesta), 15, 16 (Remote): 1 borne de tornillo resp. para 0,05 ... 2,5 mm ²
anchura de la caja	135 mm
altura de la caja	145 mm
profundidad de la caja	150 mm
distancia que debe respetarse	
<ul style="list-style-type: none"> arriba 	40 mm
<ul style="list-style-type: none"> abajo 	40 mm
<ul style="list-style-type: none"> izquierda 	0 mm
<ul style="list-style-type: none"> derecha 	0 mm
peso neto	3,3 kg
propiedad del producto de la caja carcasa disponible en hilera	Sí
tipo de fijación	Sobre perfil normalizado EN 60715 35x15 por abroche
accesorios eléctricos	Módulo de respaldo
accesorios mecánicos	Plaquita de identificación 20 mm × 7 mm, TI gris 3RT2900-1SB20
MTBF con 40 °C	517 015 h
notas adicionales	Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C

