



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A10+2B, BU tipo A0, Bornes de resorte de inserción rápida, con 10 bornes AUX, puenteados hacia la izquierda, An x Al: 15 x 141 mm

Información general	
Designación del tipo de producto	BU tipo A0
Versión funcional del HW	FS06 o superior
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	24 V
Protección externa para líneas de alimentación	Sí; Automático magnetotérmico 24 V DC/10 A con curva de disparo B o C
Intensidad soportable	
para barra P1 y P2, máx.	10 A
para barra AUX, máx.	10 A
para bornes de proceso, máx.	2 A
Configuración del hardware	
Formación de grupos de potencial	
• Nuevo grupo de potencial	No
• Grupo de potencial continuado desde la izquierda	Sí
Slots	
• N° de slots	1; Tipo A0
Aislamiento	
Aislamiento ensayado con	707 V DC (Type Test)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• Posición de montaje horizontal, mín.	-30 °C
• Posición de montaje horizontal, máx.	60 °C
• Posición de montaje vertical, mín.	-30 °C
• Posición de montaje vertical, máx.	50 °C
Altitud en servicio referida al nivel del mar	
• Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx.	5 000 m; Restricciones con alturas de instalación > 2 000 m, ver Manual
Accesorios	
Etiquetas de codificación por color	
• para bornes de proceso	CC00 a CC09
• para bornes AUX	CC71 a CC73
• para bornes adicionales	no existente
sistema de conexión / título	
Bornes	
• Tipo de bornes	Borne de resorte de inserción rápida
• Sección del conductor, mín.	0,14 mm²; AWG 26
• Sección del conductor, máx.	2,5 mm²; AWG 14
• Número de bornes de proceso al módulo de periferia	16

- Número de bornes a la barra AUX
- Número de bornes adicionales
- Número de bornes con conexión a barra P1 y P2

10
0
2

Dimensiones

Ancho	15 mm
Altura	141 mm
Profundidad	35 mm

Pesos

Peso, aprox.	50 g
--------------	------

Última modificación:

16/1/2021 