



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P8+A4+0B, BU tipo F0, Bornes de resorte de inserción rápida, con 4 bornes AUX, puenteados hacia la izquierda, An x Al: 20 x 117 mm

Información general	
Designación del tipo de producto	BU tipo F0
Versión funcional del HW	FS10 o superior
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	Ver el manual
Valor nominal (AC)	Ver el manual
Filtro de red	
• integrada	No
Intensidad soportable	
hasta 60 °C, máx.	10 A
para barra P1 y P2, máx.	10 A
para barra AUX, máx.	10 A
para bornes de proceso, máx.	5 A
Configuración del hardware	
Codificación automática	Sí
Slots	
• N° de slots	1; Tipo F0
Aislamiento galvánico	
entre el bus de fondo y la tensión de alimentación	Sí
Entre los bornes del proceso y la tensión de alimentación	Sí
Entre el bus de energía y la tensión de alimentación	Sí
Aislamiento	
Aislamiento ensayado con	3 100 V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• Posición de montaje horizontal, mín.	-30 °C
• Posición de montaje horizontal, máx.	60 °C
• Posición de montaje vertical, mín.	-30 °C
• Posición de montaje vertical, máx.	50 °C
Altitud en servicio referida al nivel del mar	
• Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx.	2 000 m; Por encargo: Altitudes de instalación superiores a 2 000 m
Dimensiones	
Ancho	20 mm
Altura	117 mm
Profundidad	35 mm
Pesos	
Peso, aprox.	48 g
Última modificación:	19/12/2020

