



SIMATIC S7, Repetidor de diagnóstico para PROFIBUS DP, para diagnóstico online del cable PROFIBUS, esclavo norma DP hasta 12 Mbits/s, grado de protección IP20, sistema de conexión FastConnect

| Tensión de alimentación | |
|---|---|
| Valor nominal (DC) | 24 V |
| Rango admisible, límite inferior (DC) | 20,4 V |
| Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V |
| Interfaces | |
| PROFIBUS DP | |
| • Velocidad de transferencia, máx. | 12 Mbit/s; 9,6 kbits/s a 12 Mbits/s |
| Grado de protección y clase de protección | |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente en servicio | |
| • mín. | 0 °C |
| • máx. | 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte | |
| • mín. | -40 °C |
| • máx. | 70 °C |
| Humedad relativa del aire | |
| • En servicio máx. | 95 %; a 25 °C |
| sistema de conexión / título | |
| Tipo de conexión eléctrica para la alimentación | Módulo de terminales |
| Tipo de conexión eléctrica para cables PROFIBUS | Desplazamiento de aislamiento FastConnect, 10 ciclos de sujeción posibles |
| Dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 125 mm |
| Profundidad | 67,5 mm |
| Pesos | |
| Peso, aprox. | 300 g |
| Última modificación: | 19/12/2020 |