

denominación del tipo de producto

**CM 1542-5**

módulo de comunicación CM 1542-5 para conexión de S7-1500 a PROFIBUS DP, maestro DPV1 o esclavo DP, S7 y comunicación PG/OP; routing de juegos de datos, sincronización horaria, diagnóstico.



tasa de transferencia	
tasa de transferencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>en la interfaz 1 / según PROFIBUS</li> </ul>	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
interfaces	
número de interfaces / según Industrial Ethernet	0
número de conexiones eléctricas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>en la interfaz 1 / según PROFIBUS</li> </ul>	1
tipo de conexión eléctrica	
<ul style="list-style-type: none"> <li>en la interfaz 1 / según PROFIBUS</li> </ul>	Conector hembra Sub-D de 9 polos (RS485)
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas	
tipo de corriente / de la tensión de alimentación	DC
tensión de alimentación / 1 / del bus de fondo	15 V
tolerancia simétrica relativa / con DC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 15 V</li> </ul>	3 %
corriente consumida	
<ul style="list-style-type: none"> <li>del bus de fondo / con DC / con 15 V / típico</li> </ul>	0,2 A
pérdidas [W]	3 W
condiciones ambientales	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con instalación vertical / durante el funcionamiento</li> </ul>	0 ... 40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>con posición de montaje vertical / durante el funcionamiento</li> </ul>	0 ... 60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante el almacenamiento</li> </ul>	-40 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante el transporte</li> </ul>	-40 ... +70 °C
humedad relativa del aire	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx.</li> </ul>	95 %
grado de protección IP	IP20
diseño, dimensiones y pesos	
formato de módulos	Módulo compacto S7-1500 de anchura simple
anchura	35 mm
altura	142 mm
profundidad	129 mm
peso neto	0,4 kg
tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>montaje en perfil soporte S7-1500</li> </ul>	Sí
propiedades, funciones y componentes del producto / general	
número de módulos	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• por CPU / máx.</li> <li>• observación</li> </ul>	8 depende del tipo de CPU
<b>datos de potencia / comunicación abierta</b>	
número de conexiones posibles / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx.	30
volumen de datos	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• como datos útiles por conexión / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx.</li> </ul>	240 byte
<b>datos de potencia / PROFIBUS DP</b>	
servicio / como maestro DP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPV1</li> </ul>	Sí
número de esclavos DP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en maestro DP / utilizable</li> </ul>	125
volumen de datos	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del área de direccionamiento de las entradas / como maestro DP / total</li> </ul>	8192 byte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del área de direccionamiento de las salidas / como maestro DP / total</li> </ul>	8192 byte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del área de direccionamiento de las entradas / por esclavo DP</li> </ul>	244 byte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del área de direccionamiento de las salidas / por esclavo DP</li> </ul>	244 byte
servicio / como esclavo DP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPV0</li> <li>• DPV1</li> </ul>	Sí Sí
volumen de datos	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del área de direccionamiento de las entradas / como esclavo DP / total</li> </ul>	240 byte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del área de direccionamiento de las salidas / como esclavo DP / total</li> </ul>	240 byte
<b>datos de potencia / comunicación S7</b>	
número de conexiones posibles / para comunicación S7	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• máx.</li> </ul>	48; dependiente del límite superior del sistema
<b>datos de potencia / modo multiprotocolo</b>	
número de conexiones activas / con modo multiprotocolo	48
<b>datos de potencia / Telecontrol</b>	
protocolo / soportado	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP</li> </ul>	No
<b>funciones del producto / gestión, configuración, ajustes</b>	
software de configuración	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• necesario</li> </ul>	STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) o superior
función de Identificación y Mantenimiento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I&amp;M0 - Información específica del dispositivo</li> <li>• I&amp;M1 - ID de la instalación/ID de situación</li> </ul>	Sí Sí
<b>funciones del producto / diagnóstico</b>	
función del producto / diagnóstico basado en web	Sí; vía CPU S7-1500
<b>funciones del producto / hora</b>	
función del producto / retransmisión de sincronización horaria	Sí
<b>normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos</b>	
certificado de aptitud / CCC / para zona Ex según estándar GB	Sí
<b>información adicional / enlaces de Internet</b>	
enlace de Internet	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool</li> <li>• a la página web: Comunicación industrial</li> <li>• a la página web: Industry Mall</li> <li>• a la página web: Centro de información y descarga</li> <li>• a la página web: Archivo gráfico</li> <li>• a la página web: CAx-Download-Manager</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/tia-selection-tool">http://www.siemens.com/tia-selection-tool</a> <a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a> <a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a> <a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a> <a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a> <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>

**información de seguridad**

información de seguridad

Siemens suministra productos y soluciones con funciones de seguridad industrial que contribuyen al funcionamiento seguro de instalaciones, soluciones, máquinas, equipos y redes. Dichas funciones son un componente importante de un sistema global de seguridad industrial. En consideración de lo anterior, los productos y soluciones de Siemens son objeto de mejoras continuas. Por ello, le recomendamos que se informe periódicamente sobre las actualizaciones de nuestros productos. Para el funcionamiento seguro de los productos y soluciones de Siemens, es preciso tomar medidas de protección adecuadas (como el concepto de protección de células) e integrar cada componente en un sistema de seguridad industrial integral que incorpore los últimos avances tecnológicos. También deben tenerse en cuenta los productos de otros fabricantes que se estén utilizando. Encontrará más información sobre seguridad industrial en <http://www.siemens.com/industrialsecurity>. Si desea mantenerse al día de las actualizaciones de nuestros productos, regístrese para recibir un boletín de noticias específico del producto que desee. Encontrará más información en <http://support.automation.siemens.com>. (V3.4)

Última modificación:

7/7/2022 