

# Hoja de datos del producto 9422RS1

## Características

Disconnect Mechanism, circuit breaker, variable depth, 600A, 3 pole, operator only, for PowerPact D and L breakers



### Principal

Range	9422R
Product	Circuit Breaker Mechanism ((*))
Mounting Type	Flange ((*)) rod ((*)) variable depth ((*))
Certifications	CSA Reconocido por UL
Circuit Breaker Type	MG-NSJ 3 PowerPact D ((*)) 3
Handle Type	Pedir por separado

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.