

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar de señalización; Acti9 iOF; abierto/cerrado

A9A26924

Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	Contacto inversor
Nombre corto del dispositivo	iOF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
[In] Corriente nominal	6 A, estado 1 240 V AC - 50/60 Hz 3 A, estado 1 415 V AC - 50/60 Hz 2 A, estado 1 48 V corriente continua 1,5 A, estado 1 60 V corriente continua 1 A, estado 1 130 V corriente continua 6 A, estado 1 24 V corriente continua
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iT60 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iCH Terminal único Acti 9 iC60 Acti 9 iID40 Acti 9 C120 Acti 9 RCCB-ID Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 ID C40 Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC40
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 Sí
Altura	86 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	32 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido

Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - flexible
Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 2,5 mm² - rígido
Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal

Longitud de cable pelado para conectar bornas 10 mm

Par de apriete 1 N.m

Entorno

Normas EN/IEC 60947-5-1

Grado de protección IP IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Grado de contaminación 3 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Tropicalización 2 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Temperatura ambiente de funcionamiento -35...70 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1 PCE

Número de unidades en empaque 1

Peso del empaque (Lbs) 43 g

Paquete 1 Altura 7,8 cm

Paquete 1 ancho 2 cm

Paquete 1 Longitud 9,2 cm

Tipo de unidad del paquete 2 BB1

Número de unidades en el paquete 2 12

Peso del paquete 2 603 g

Paquete 2 Altura 8,5 cm

Ancho del paquete 2 10 cm

Longitud del paquete 2 27,2 cm

Tipo de unidad del paquete 3 P06

Número de unidades en el paquete 3 960

Paquete 3 Peso 52,66 kg

Paquete 3 Altura 77 cm

Ancho del paquete 3 80 cm

Paquete 3 Longitud 60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Conforme con REACH sin SVHC Sí

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin metales pesados tóxicos Sí

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------