

Hoja de características del producto

Especificaciones



cartridge C40-350 for surge arrester iPRD

A9L40102

Principal

Tipo de producto o componente	Cartucho
Nombre corto del dispositivo	C40-350
Tipo de limitador de sobretensiones	Red de distribución eléctrica

Complementario

Tipo y clase de limitador de sobretensiones	Tipo 2
Tecnología de limitador de sobretensiones	MOV
Destino del producto	Surge protection device iPRD40r 1P Surge protection device iPRD40r 2P Surge protection device iPRD40r 3P Surge protection device iPRD40r 4P Surge protection device iPRD40 1P Surge protection device iPRD40 2P Surge protection device iPRD40 3P Surge protection device iPRD40 4P
Sistema de conexión a tierra	TN TT
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC 50 Hz
Intensidad de descarga nominal	15 kA
Intensidad de salida máxima	40 kA
[Uc] tensión de funcionamiento máxima continua	350 V
[Up] nivel de protección de tensión	<1,4 kV tipo 2
Señalizaciones en local	Blanco/rojo bandera
Tipo de montaje	Conexión
Soporte de montaje	Dentro del Quick PRD
Pasos de 9 mm	2
Altura	57 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	56 mm
Peso del producto	0,051 kg
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
Tiempo de respuesta	< 25 ns

Entorno

Normas	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Etiquetas de calidad	CE
Grado de protección IP	Frontal, estado 1 IP20
Humedad relativa	5...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	72 g
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Peso del paquete 2	927 g
Paquete 2 Altura	8 cm
Ancho del paquete 2	10 cm
Longitud del paquete 2	28 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Peso	8,87 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Información Logística

País de Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------
