

# Ficha técnica del producto

## Características

# A9XPH224

Acti 9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A



### Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Lines description	1L + N
Longitud en módulos de 18 mm	24

### Complementario

Número de direcciones	12 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Tooth
Distance between way	36 mm
Marcado	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] corriente asignada de empleo	100 A ( 40 °C )
[Ue] tensión asignada de empleo	415 V CA
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA acorde a IEC 61439-2
Tipo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Top or bottom sobre terminales de tipo túnel Top or bottom sobre double terminal
Pasos de 9 mm	48
Anchura	430 mm
Color	Blanco ( RAL 9003 )
Compatibilidad de gama	Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60 Acti 9 iID

## Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Resistencia al fuego	960 °C ( 30 s ) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforming to IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1336 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC por encima del umbral <a href="#">La referencia no contiene SVHC por encima del umbral</a>
Perfil ambiental del producto	Available
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations

## Garantía contractual

Warranty period	18 Meses
-----------------	----------