

Ficha técnica del producto

Especificaciones



analog input module X80 - 8 inputs HART - current Isolated

BMEAHI0812

Principal

Gama de producto	Modicon X80 (**)
Tipo de producto o componente	Módulo entrada analógica

Complementario

E/S específica de aplicación	HART
Compatibilidad del producto	BMEP584040 Bloque de terminales BMXFTB28 ... ABE7CPA31 Procesador BME ABE7CPA02 ABE7CPA03 Tornillo de cabeza
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	20 vías bornero Telefast
Isolation between channels	Isolado
Número de entrada analógica	8
Tipo de entrada analógica	Corriente 4...20 mA
Resolución de entrada analógica	15 bits + signo
Tapa de conexiones trasero	250 Ohm resistencia de protección interna (3,6 a 50 ohmios)
Error de medida	0,15% da escala completa 25 °C <= 0,3% da escala completa 0...60 °C
Variación de temperatura	50 ppm/°C
1 contacto arandela	1000 V DC para 60 s entre canales 1400 V DC para 60 s Entre canais e terra 1400 V DC para 60 s Entre canais e barramento
Comprobaciones	Detecção de fio cortado
Topología	Ponto a ponto
Función disponible	I/O mapping (**)
Peso neto	0.233 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Certificaciones de producto	CE

RCM
CSA
EAC
Merchant Navy (**)
UL

Normas	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	235.0 g
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 ancho	11.0 cm
Paquete 1 Largo	12.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	3.77 kg
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Largo	40.0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------