

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Analog isolated high level output module, Modicon X80, 4 HART outputs, 4 to 20mA

BMEAHO0412

Principal

Gama de producto	Modicon X80 (**)
Tipo de producto o componente	Módulo salida analógica

Complementario

E/S específica de aplicación	HART
Compatibilidad del producto	BMEP584040 Procesador BME ABE7CPA21 Tornillo de cabeza Bloque de terminales BMXFTB28 ...
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	20 vías bornero Telefast
Isolation between channels	Isolado
Error de medida	0,1% da escala completa 25 °C 0,2% da escala completa 0...60 °C
Variación de temperatura	45 ppm/° C
1 contacto arandela	1000 V DC para 60 s entre canales 1400 V DC para 60 s Entre canais e terra 1400 V DC para 60 s Entre canais e barramento
Comprobaciones	Detecção de fio cortado
Impedancia ohmica de la carga	600 Ohm 0...20 mA 570 Ohm 0...21 mA
Número de salida analógica	4
Tipo de salida analógica	Corriente, estado 1 4...20 mA
Resolución de salida analógica	15 bits + señal
Topología	Ponto a ponto
Función disponible	I/O mapping (**)
Peso neto	0.223 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Certificaciones de producto	CE RCM CSA

EAC
Merchant Navy (**)
UL

Normas	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
---------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	220.0 g
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 ancho	11.1 cm
Paquete 1 Largo	11.8 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------