

Ficha técnica del producto

Especificaciones



bombilla LED roja intermitente para señalización - BA 15d - 230 V

DL2EKM4SB

Principal

Compatibilidad de gama	Harmony XVM Optimum
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de iluminación
Tipo de accesorio/componente	Super bright LED (**)
Destino de accesorio/componente	Banco de baliza y indicador
Base de bombilla	BA 15d
Tipo señalización	Parpadeo
Color de señalización	Rojo
[Us] Tensión de alimentación	230 V AC
Luminancia	900 cd/m ²
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Peso neto	0.009 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	15.0 g
Paquete 1 Altura	5.7 cm
Paquete 1 ancho	3.3 cm
Paquete 1 Largo	3.3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	48
Paquete 2 Peso	981.0 g
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	15.0 cm

Paquete 2 Largo	40.0 cm
------------------------	---------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------
