

Ficha técnica del producto

Especificaciones



flash discharge tube for beacon and indicator bank - BA 15d - 230 V AC - 0.8 J

DL6BM

! Discontinuado el: 23 enero 2021

! Discontinuado

DL6BM no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.

Principal

Compatibilidad de gama	Harmony XVM Optimum
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de iluminación
Tipo de accesorio/componente	Tubo de descarga de flash
Designación de accesorio/componente	Tubo de descarga de flash
Destino de accesorio/componente	Banco de baliza y indicador
Base de bombilla	BA 15d
Tipo señalización	Parpadeo
[Us] Tensión de alimentación	230 V AC
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Energía flash	0.8 J
Frecuencia de parpadeo	0.8 Hz
Peso neto	0.022 kg

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0.025 kg
Paquete 1 Altura	0.560 dm
Paquete 1 ancho	0.320 dm
Paquete 1 Largo	0.320 dm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------
