

Hoja de características del producto

Especificaciones



bloco contacto auxiliar lateral TeSys CC NA/NF

GVAM11

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre corto del dispositivo	GVAM
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Compatibilidad de gama	TeSys GV3 GV3P interruptor automático GV3 GV3L interruptor automático
Ubicación de montaje	Lateral izquierdo
Funcionamiento contactos auxiliares	Señal de cortocircuito 1 C/O
Composición de los polos de contacto	1 OC

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a En> 40 A 300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] Tensión nominal de empleo	24...240 V AC 24...60 V corriente continua
[Ith] Corriente térmica convencional	2,5 A para senyalización fallo
Tipo de protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 10 A
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Potencia nominal de funcionamiento en VA	36 VA en 24 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 1,5 A 48 VA en 48 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 1 A 72 VA en 110...127 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 0,5 A 72 VA en 230...240 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 0,3 A
Potencia nominal de funcionamiento en W	120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos

240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos
24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos
9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos

Par de apriete	1,4 N.m - en Bornas tornillo
Altura	89 mm
Anchura	9,3 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,055 kg
Color	Gris oscuro

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
Certificaciones de producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	42,0 g
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	477,0 g
Paquete 2 Altura	9,5 cm
Ancho del paquete 2	15,0 cm
Longitud del paquete 2	10,0 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Peso	3,17 kg
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Ancho del paquete 3	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months