

Hoja de características del producto

Especificaciones



BOX PC UNIVERSAL CFAST DC WES7 2 SLOTS

HMIBMUCI29D2W01

! Descatalogado desde el: 01 abril 2022

No se ha sustituido la HMIBMUCI29D2W01. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.

! No se fabrica

Principal

Gama de producto	Harmony K
Tipo de producto o componente	Conector modular
Nombre corto del dispositivo	Modular BOX PC Universal
Compatibilidad de gama	IDisplay IPC modular
Accesorio / destino pieza separada	Panel de PC en Pantalla modular HMIDM con HDD
Nombre del procesador	Intel Celeron 2980U
Tipo de chipset	Intel QM87 (**)
Tipo de controlador de vídeo	Intel HD Graphics
Sistema operativo	WES 7 Premium SP1 64-bit multi lenguaje
Software package (**)	Node-RED and system nodes restore IIoT Wiring tensión de funcionamiento McAfee white listing installer cyber security licencia no incluida EcoStruxure secure connect advisor annual subscription cyber security licencia no incluida EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licencia no incluida EcoStruxure machine SCADA expert run time HMI/SCADA al cruzar el umbral EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator licencia no incluida

Complementario

Ubicación de montaje	Montaje mural Fondo Superficie plana
Mantenido Ti24	32 GB CFAST card
Descripción de memoria	4 GB RAM DDR3 interno - tipo de cable: no para almacenamiento) 512 kB MRAM interno
Free slots (**)	2 Internal SATA HDD/SSD (***) con HMIYMADSDD1 deslizable para montar RAID de intercambio en caliente con tecnología Intel Rapid Storage 1 CFAST 1 placa de circuito opcional
Número de ranuras	2 ranura(s) para mini PCI Express full-size (**)
Número de ranuras disponibles para la expansión	2 ranura(s) para mini PCIe / M.2
Display resolution (**)	3200 x 2000 pixels a 60 Hz
Temporizador cão de guarda (watchdog)	1...255 ms
Tipo de refrigeración	Sin ventilador Ventilador resistencia a impactos mecánicos externos

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector de tornillo, tipo conector: pin, 1 vía, aplicación circuito: suelo - ubicación: inferior Conector, tipo conector: SMA, 3 vías - ubicación: superior
Tipo de conexión integrada	Display port con capacidad de sujeción: 1 en inferior Display port con capacidad de sujeción: 1 en frontal Ethernet con capacidad de sujeción: 2 RJ45 I210, veloc transmisión: 10/100/1000 Mbps en inferior si 3.3 V no está cargado Enlace serie COM1 para batería de reserva con capacidad de sujeción: 1 RJ12/M8 RS232/422/486 en inferior USB 2.0 port con capacidad de sujeción: 2 USB tipo A, veloc transmisión: 480 Mbit/s en inferior USB 3.0 port con capacidad de sujeción: 2 USB tipo A, veloc transmisión: 5 Gbit/s en inferior TPM connector Ver 1.2 para ciberseguridad: cifrado de hardware TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed en tarjeta madre
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V corriente continua alimentación 100...240 V AC alimentación
Límites tensión alimentación	18...36 V
Corriente de entrada	8,9 A
Consumo de energía en W	35,0 W - tipo de cable: box) 39,0 W - tipo de cable: with 4:3 12" display HMIDM6421) 37,0 W - tipo de cable: with Wide 12" display HMIDM6521) 40 W - tipo de cable: with 4:3 15" display HMIDM7421) 41 W - tipo de cable: with Wide 15" display HMIDM7521) 43 W - tipo de cable: with Wide 19" display HMIDM9521) 45 W - tipo de cable: with Wide 22" display HMIDMA521)
Tipo de control	Botón ON/OFF
Tipo principal	Universal
Profundidad	65,2 mm
Altura	207 mm
Anchura	254 mm
Peso del producto	3,1 kg

Entorno

Normas	Clase A grupo 1 EN 55011 EN 61000-6-4 EN 61131-2 FCC Part 16 UL 61010
Certificaciones de producto	CE CULus CULus CSA 22-2 No 143 CULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-02 CULus HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 No 214 ATEX CCC RCM Generador Lugares peligrosos IEC Ex 3GD zona 2/22
Etiquetas de calidad	CE
Directivas	Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
Grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529
Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a interferencia de alta frecuencia acorde a IEC 61000-4 Emisión por campo perturbador Clase A acorde a EN 55011 Emisiones conducidas e irradiadas Clase A acorde a EN 55022
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C acorde a IEC 60068-2-2 -30...70 °C acorde a IEC 60068-2-14
Humedad relativa	10...95 % sin condensación acorde a EN/IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C - tipo de cable: por defecto) acorde a EN/IEC 60068-2-3 0...50 °C superficie plana 0...45 °C en PCI/PCle HOA 0...40 °C superficie plana en HDD 0...40 °C superficie plana en mini PCIe 0...40 °C superficie plana en PCI/PCle 0...45 °C acorde a 2 en mini PCIe Pantalla modular HMIDM con HDD
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m acorde a IK07

Resistencia a las vibraciones	2 gn (estado 1) 5...500 Hz) estándar 1 gn (estado 1) 5...500 Hz) HDD (**)
--------------------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	3,2 kg
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 ancho	20,7 cm
Paquete 1 Longitud	25,4 cm
Tipo de unidad del paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	1
Peso del paquete 2	5,2 kg
Paquete 2 Altura	45,0 cm
Ancho del paquete 2	24,5 cm
Longitud del paquete 2	43,0 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	8
Paquete 3 Peso	48,0 kg
Paquete 3 Altura	62,0 cm
Ancho del paquete 3	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.