Hoja de características del producto

Especificaciones



Monitor PC ancha 15" multitáctil para HMIBM

HMIDM7521

Principal

Gama de producto	Harmony K
Tipo de producto o componente	Pantalla plana
Tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
Montaje del dispositivo	Rasante
Compatibilidad del producto	Dispositivo modular

Complementario	
Ángulo horizontal x vertical	150 x 140°
Contrast ratio ((*))	500:1
Resolución en píxeles	1366 x 768
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Display resolution ((*))	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Tamaño de pantalla	15.6 pulgadas
Aspect ratio ((*))	4:3
Tipo de pantalla	LCD TFT color LED
Color de pantalla	16777216 colores
Luminancia	300 cd/m²
Vida útil de la luz posterior	50000 horas en 25 °C
Panel táctil	Multi-touch projected capactive technology (PCT)
Función disponible	Operar con agua en la pantalla
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V corriente continua alimentación 100240 V AC alimentación
Límites tensión alimentación	1836 V
Corriente de entrada	8,9 A
Consumo de energía en W	54,5 W - tipo de cable: Box PC HMIBMP) 49,5 W - tipo de cable: Box PC HMIBMU)
Señalizaciones en local	LED de estado
Profundidad	Envolvente, estado 1 28 mm 7 mm
Altura	269 mm

Anchura	419.7 mm
	*
Peso del producto	4,3 kg
Entorno	
Normas	Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 142 UL 6110-2-201 Class I division 2 ((*)) ANSI/ISA 12-12-02
Certificaciones de producto	IEC-Ex C-Tick Generador Marine GL Bridge ATEX CE
Grado de protección IP	IP66
Grado de protección nema	NEMA 4X
Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-3070 °C
Humedad relativa	1095 % sin condensación
Temperatura ambiente de funcionamiento	055 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a las vibraciones	1 gn (estado 1) 5500 Hz) HDD ((*)) 2 gn (estado 1) 5500 Hz) SSD ((*)) 2 gn (estado 1) 5500 Hz) Cfast card ((*))
Unidades de embalaje	
Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	4,3 kg
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 ancho	26,9 cm
Paquete 1 Longitud	42,0 cm
Tipo de unidad del paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	1
Peso del paquete 2	6,9 kg
Paquete 2 Altura	58,5 cm
Ancho del paquete 2	22,0 cm
Longitud del paquete 2	73,0 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	5
Paquete 3 Peso	70,0 kg
Paquete 3 Altura	77,0 cm
Ancho del paquete 3	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.