

Hoja de características del producto

Especificaciones



DISPLAY PC WIDE 22" MULTI-T. FOR HMIBM

HMIDMA521

Principal

Gama de producto	Harmony K
Tipo de producto o componente	Pantalla plana
Tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
Montaje del dispositivo	Rasante
Compatibilidad del producto	Dispositivo modular

Complementario

Ángulo horizontal x vertical	150 x 150°
Contrast ratio ((*))	500:1
Resolución en píxeles	1024 x 1024
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Display resolution ((*))	1920 x 1080 pixels full HD
Tamaño de pantalla	21.5 inch
Aspect ratio ((*))	4:3
Tipo de pantalla	LED LCD TFT color
Color de pantalla	16777216 colores
Luminancia	300 cd/m ²
Vida útil de la luz posterior	50000 horas en 25 °C
Panel táctil	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Función disponible	Operar con agua en la pantalla
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V corriente continua alimentación 100...240 V AC alimentación
Límites tensión alimentación	18...36 V
Corriente de entrada	8,9 A
Consumo de energía en W	64,85 W - tipo de cable: Box PC HMIBMP) 59,85 W - tipo de cable: Box PC HMIBMU)
Señalizaciones en local	LED de estado
Profundidad	Envolvente, estado 1 28 mm 7 mm
Altura	349,8 mm

Anchura	558,4 mm
Peso del producto	6,6 kg

Entorno

Normas	UL 60950 CSA C22.2 No 60950
Certificaciones de producto	CCC C-Tick Generador
Grado de protección IP	IP66
Grado de protección nema	NEMA 4X
Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a las vibraciones	1 gn (estado 1) 5...500 Hz HDD (**) 2 gn (estado 1) 5...500 Hz SSD (**) 2 gn (estado 1) 5...500 Hz Cfast card (**)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	6,6 kg
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 ancho	35,0 cm
Paquete 1 Longitud	55,8 cm
Tipo de unidad del paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	1
Peso del paquete 2	9,2 kg
Paquete 2 Altura	58,5 cm
Ancho del paquete 2	22,0 cm
Longitud del paquete 2	73,0 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	5
Paquete 3 Peso	51,0 kg
Paquete 3 Altura	79,0 cm
Ancho del paquete 3	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.