

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque diferencial VIGI MH para NSX/CVS - 0.03-10 A - 440-550 V - 3P

LV429215

! Discontinuado el: 29 agosto 2022

! Fuera de servicio próximamente el: 29 agosto 2024

! Ventas restringidas para servicios

### Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático
Número de polos	3P
Corriente nominal (In)	160 A 100 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A 0.3 A 1 A 3 A 10 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	310 ms 150 ms 0 ms 60 ms

### Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Protección contra fugas a tierra	Con
Maximum breaking time	800 ms

Categoría de sobretensión	Clase II
---------------------------	----------

## Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
---	----------

Normas	En> 50 A
--------	----------

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Peso	1.066 kg
----------------	----------

Paquete 1 Altura	14.0 cm
------------------	---------

Paquete 1 ancho	14.4 cm
-----------------	---------

Paquete 1 Largo	17.0 cm
-----------------	---------

Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 2	12
------------------------------------	----

Paquete 2 Peso	13.558 kg
----------------	-----------

Paquete 2 Altura	30.0 cm
------------------	---------

Paquete 2 Ancho	40.0 cm
-----------------	---------

Paquete 2 Largo	60.0 cm
-----------------	---------

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
-------------------	---

Sin mercurio	Sí
--------------	----

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
--------------------------------------	----

Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
-------------------------	--

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)

LV429215 se reemplaza por:

1x



Earth-leakage add-on protection module VigipacT, ComPacT NSX 100/160, 440VAC to 550VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV429490